


Catalogue **TECNOLOGIE LED**  
 Ligne **ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED**  
 Famille **ALIMENTATIONS LED EN COURANT ET TENSION CONSTANTS**


Sous famille **Alimentations LED en courant et tension constantes 700mA**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503504C		1	6,29 €
	Alimentation Led CV CC AED04-700ILS 5Vdc 700mA 3,5W		10	5,24 €
			50	4,76 €
			200	4,45 €
	<p>Conforme à ECO Design ERP. Alimentation LED avec tension constante 5Vdc ou courant constant 700mA selon la charge</p> <p>Longueur (mm): 51,5 Largeur (mm): 32,8            Hauteur (mm): 17 Couleur: Blanc            Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 3~5            Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60            Puissance (W): 2~3.5            Température Ambiante (°C): +45            Température Critique (°C): 80            Indice de protection: IP20 Dimmable: NO            Facteur de puissance: 0.5</p>			

**LETARON**



## Sous famille Alimentations LED en courant et tension constantes 700mA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503706C		1	17,00 €
	Alimentation Led CV CC 700mA (12Vdc) 6W		5	14,16 €
	Tension constante 12VDC et courant constant 700mA selon identification de la charge		10	12,88 €
			50	12,04 €
	Longueur (mm): 42,5 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~6 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.6			


Référence: 401244


 ar d i t i  
 LIGHTING INNOVATION


SELV




## Sous famille Alimentations LED en courant et tension constantes 700mA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503706H		1	10,24 €
	Alimentation LED CV CC SLT6-700ISC-UN 700mA		5	8,54 €
	(12Vdc) 6W		20	7,76 €
	Tension constante 12VDC et courant constant 700mA identifié par la charge Plage de tension 120-240 / 12VDC. Classe II. Facteur de puissance : 0,90 à 120 V ; 0,80 @ 220-240V.		200	7,25 €
	Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 23 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 2.7~9 Intensidad Out (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 2~6.3 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP66 Facteur de puissance: 0.80			




Sous famille Alimentations LED en courant et tension constantes 700mA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503706J		1	11,10 €
	Alimentation LED CV CC SLT6-700IL-4 700mA (12Vdc) 6W		5	9,26 €
			10	8,41 €
			50	7,80 €
	Conception ECO selon les directives ERP. Led Tension d'alimentation 12VDC ou courant constant 700mA selon la charge			
	Longueur (mm): 68 Largeur (mm): 35 Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 3~8.4 Intensidad Out (A): 0~0.7 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~6 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.40			



Sous famille Alimentations LED en courant et tension constantes 700mA

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5035081B		1	8,45 €
	Alimentation Led CV CC AED08-700ILS 12Vdc		10	7,05 €
	700mA 8 W		50	6,40 €
	Conforme à ECO Design ERP. Alimentation LED à tension constante 12Vdc ou courant constant 700mA en fonction de la charge.		200	5,98 €
	Longueur (mm): 79,5 Largeur (mm): 39 Hauteur (mm): 19 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 6~11 Intensidad Out (A): 0.625 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4.2~7.7 Température Ambiante (°C): -10~+45 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.5			

**LETARON**

