



Catalogue **TECNOLOGIE LED**
 Ligne **ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED**
 Famille **ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE**
 Sous famille **Alimentations LED Dimmable en tension constante**


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|-----|---------------|
|  | G5031012A | | 1 | 8,31 € |
| | Alimentation Led dimmable CV IP65 Mini D 24V 12W | | 5 | 7,55 € |
| | Conception ÉCO ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. TRIAC dimmable. Câblage 20cm. | | 10 | 6,86 € |
| | | | 50 | 6,41 € |
| | Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 48 Hauteur (mm): 24 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.1~0.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 12 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP65 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.95 | | | |



Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante



| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|-----|---------------|
|  | G5031015E | | 1 | 32,45 € |
| | Alimentation LED CV SLD15-24VL-E 24V 15W | | 5 | 29,50 € |
| | Sortie tension constante 24Vdc. Efficacité 78,5%. câblage. Gradable par coupure de début ou de fin de phase | | 10 | 26,81 € |
| | | | 30 | 25,06 € |
| | Longueur (mm): 84 Largeur (mm): 37 Hauteur (mm): 34 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -10~+50 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Facteur de puissance: 0.95 | | | |



| | | | | |
|--|---|--|----|---------|
|  | G5030030D | | 1 | 35,56 € |
| | Alimentation LED Dimmable CV SLD30-12VL-E 12V-30W | | 5 | 32,32 € |
| | Conforme à ECO Design ERP. Sortie a tension constante 12Vdc.Efficacité 81%. Réglable par variateur avec coupure en début ou fin de phase.Sans ondulation dans toutes les gammes de gradation | | 10 | 29,38 € |
| | | | 48 | 27,47 € |
| | Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 50 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0.42~2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 5~30 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0,95 | | | |



Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|--|-----|---------------|
|  | G503131 | | 1 | 35,56 € |
| | Alimentation LED Dimmable CV SLD30-24VL-E | | 5 | 32,32 € |
| | 24V-30W | | 10 | 29,38 € |
| | | Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc. 83% d'efficacité. Réglable 5 à 100% avec des régulateurs pour coupure début ou fin de phase Aucun scintillement sur toute la plage de régu | | 48 |
| | | Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 50 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.21~1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 5~30 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0,95 | | |
|  | | | | |




| | | | | |
|---|---|--|----|---------|
|  | G5031040 | | 1 | 51,29 € |
| | Dimmable Led alimentation CV NPF IP67 24V 40W | | 10 | 48,88 € |
| | MW | | 30 | 46,46 € |
| | | Tension constante. Classe II, sans connecteru de terre. Convient pour des applications dans des environnements humides et mouillées | | |
| | | Longueur (mm): 150 Largeur (mm): 53 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 40 Indice de protection: IP67 | | |
|  | | | | |



Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|-----|---------------|
|  | G5031050C | | 1 | 18,07 € |
| | Alimentation Led CV Dimmable DIM24-50 24V-50W | | 5 | 16,38 € |
| | ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. Dimmable par coupure de phase | | 10 | 14,90 € |
| | | | 50 | 13,81 € |
| | Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 61 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.5~2.08 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 70 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.95 | | | |




| | | | | |
|---|---|--|----|---------|
|  | G5031050D | | 1 | 17,68 € |
| | Alimentation Led CV Dimmable DIM48-50 48V-50W | | 5 | 16,07 € |
| | ECO design ERP. Sortie à tension constante 48Vdc. Dimmable par coupure de phase | | 10 | 14,61 € |
| | | | 50 | 13,52 € |
| | Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 61 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~1.04 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 70 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.95 | | | |




Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|  | G5031060G | | 1 | 23,75 € |
| | Dimable 1-10V Alimentation Led CV Q8H 24V 60W | | 5 | 21,59 € |
| | Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc | | 10 | 19,63 € |
| | | | 50 | 18,36 € |
| | Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 61 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.2~2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: 1-10V Facteur de puissance: 0.95 | | | |



| | | | | |
|---|--|--|----|---------|
|  | G5030075B | | 1 | 58,27 € |
| | Alimentation LED Dimmable CV SLD75-12VL-E 12V-75W | | 5 | 52,99 € |
| | Réglable de 5 à 100% avec des régulateurs en coupant le début ou la fin de la phase. Sortie à tension constante 12Vdc. Efficacité 85% | | 10 | 48,17 € |
| | | | 30 | 45,02 € |
| | Longueur (mm): 185 Largeur (mm): 60 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1~6.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 12~75 Température Ambiante (°C): -10~+45 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.95 | | | |



Sous famille **Alimentations LED Dimmable en tension constante**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|  | G5031075F | | 1 | 40,92 € |
| | Alimentation Led Linéaire CV Dimmable DALI | | 5 | 37,21 € |
| | LT-75-24D 24V 75W | | 10 | 33,83 € |
| | ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. Dimmable par DALI | | 50 | 31,62 € |
| | Longueur (mm): 400 Largeur (mm): 32 Hauteur (mm): 21,6 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~3.12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~75 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95 | | | |




Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|  | G503175F | | 1 | 64,97 € |
| | Alimentation LED Dimmable CV SLD75-24VL-E 24V 75W | | 5 | 59,07 € |
| | | | 10 | 53,69 € |
| | | | 30 | 50,18 € |
| | <p>Conforme à ECO Design ERP.Sortie de tension constante 24Vdc.86,5% d'efficacité. Réglable 5 à 100% avec des régulateurs pour coupure début ou fin de phase Aucun scintillement sur toute la plage de régu</p> <p>Longueur (mm): 185 Largeur (mm): 60 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.5~3.12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 12~75 Température Ambiante (°C): -10~+45 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.95</p> | | | |



Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|---|-----|---------------|
|  | G5031103 | | 1 | 59,41 € |
| | Alimentation Led CV MW ELG-24V IP67 DALI-3Y | | 5 | 58,28 € |
| | ECO Design ERP. Alimentation LED IP67 avec sortie à tension constante 24Vdc. Régulation DALI. | | 10 | 57,08 € |
| | | | 20 | 55,99 € |
| | | Longueur (mm): 199 Largeur (mm): 63 Hauteur (mm): 35,5 Tension In (Vac): 100~305 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 4 Fréquence (Hz): 47~63 Puissance (W): 96 Température Ambiante (°C): -40~+90 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP67 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95 | | |




| | | | | |
|---|--|--|----|---------|
|  | G5031100E | | 1 | 31,14 € |
| | Dimable 1-10V Alimentation Led CV Q8H 24V 100W | | 5 | 28,31 € |
| | Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc | | 10 | 25,75 € |
| | | | 50 | 24,05 € |
| | | Longueur (mm): 210 Largeur (mm): 67 Hauteur (mm): 34 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.2~4.17 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~100 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: 1-10V Facteur de puissance: 0.95 | | |



Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|-----|---------------|
|  | G5031100H | | 1 | 48,78 € |
| | Alimentation Led CV Dimmable DIM24-100 | | 5 | 44,34 € |
| | 24V-100W | | 10 | 40,31 € |
| | | | 50 | 37,67 € |
| | ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. Dimmable par coupure de phase | | | |
| | Longueur (mm): 210 Largeur (mm): 67 Hauteur (mm): 34 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.4~4.2 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 100 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.95 | | | |



| | | | | |
|---|---|--|----|---------|
|  | G5031100J | | 1 | 48,17 € |
| | Alimentation Led CV Dimmable DIM48-100 | | 5 | 43,78 € |
| | 48V-100W | | 10 | 39,81 € |
| | | | 50 | 37,21 € |
| | ECO design ERP. Sortie à tension constante 48Vdc. Dimmable par coupure de phase | | | |
| | Longueur (mm): 210 Largeur (mm): 67 Hauteur (mm): 34 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~2.08 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 33.6~100 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.95 | | | |




Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|-----|---------------|
|  | G5031100K | | 1 | 47,18 € |
| | Alimentation Led Linéaire CV Dimmable DALI | | 5 | 42,89 € |
| | LT-100-24D 24V 100W | | 10 | 38,99 € |
| | ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. Dimmable par DALI | | 50 | 36,44 € |
| | Longueur (mm): 400 Largeur (mm): 32 Hauteur (mm): 21,6 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4.17 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 100 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95 | | | |




Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|--|-----|---------------|
|  | G5031120 | | 1 | 74,17 € |
| | Alimentation LED Dimmable CV SLD120-24VL-E 24V 120W | | 5 | 67,42 € |
| | | | 10 | 61,30 € |
| | | | 30 | 57,29 € |
| | | <p>Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc. Efficacité 90%. Réglable 5 à 100% avec des régulateurs pour coupure début ou fin de phase Aucun scintillement sur toute la plage de réglage</p> <p>Longueur (mm): 223 Largeur (mm): 64 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.5~5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 12~120 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.95</p> | | |



Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|  | G5031150E | | 1 | 33,66 € |
| | Dimmable 1-10V Alimentation Led CV Q8H 24V 150W | | 5 | 30,59 € |
| | | | 10 | 27,81 € |
| | | | 50 | 25,99 € |
| | Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc | | | |
| | Longueur (mm): 210 Largeur (mm): 67 Hauteur (mm): 34 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.2~6.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~150 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: 1-10V Facteur de puissance: 0.95 | | | |



| | | | | |
|---|---|--|----|----------|
|  | G5031150G | | 1 | 115,35 € |
| | Alimentation Led CV Dimmable DALI SLD150-24VFD-EU 24V 150W | | 5 | 96,12 € |
| | | | 10 | 87,39 € |
| | | | 50 | 80,91 € |
| | ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. Efficacité > 92,5 %. Gradable DALI2. | | | |
| | Longueur (mm): 402 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~6.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 150 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95 | | | |




Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|---|---------------|-------------------------------|
|  | G5031150H | | 1 | 115,35 € |
| | Alimentation Led CV Dimmable DALI SLD150-48VFD-EU 48V 150W | | 5 10 50 | 96,12 € 87,39 € 80,91 € |
| | | ECO design ERP. Sortie à tension constante 48Vdc. Efficacité > 93,5 %. Gradable DALI2. | | |
| | | Longueur (mm): 402 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~4.16 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 150 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95 | | |
|  | | | | |
| | |  | | |
|  | G5031150M | | 1 | 50,67 € |
| | Alimentation Led Linéaire CV Dimmable DALI LT-150-24D 24V 150W | | 5 10 50 | 46,07 € 41,89 € 39,14 € |
| | | ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. Dimmable par DALI | | |
| | | Longueur (mm): 400 Largeur (mm): 32 Hauteur (mm): 21,6 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~6.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 150 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95 | | |
|  | | | | |
| | |  | | |


Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|---|-------------|-----|---------------|
|  | G5031200D | | 1 | 122,30 € |
| | Alimentation Led CV Dimmable DALI | | 5 | 101,92 € |
|  | SLD200-24VFD-EU 24V 200W | | 10 | 92,65 € |
| | ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. Efficacité > 92,5 %. Gradable DALI2. | | 50 | 85,79 € |
|  | Longueur (mm): 402 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~8.33 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 200 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95 | | | |
| |  | | | |
|  | | | | |
|  | G5031200E | | 1 | 122,30 € |
| | Alimentation Led CV Dimmable DALI | | 5 | 101,92 € |
|  | SLD200-48VFD-EU 48V 200W | | 10 | 92,65 € |
| | ECO design ERP. Sortie à tension constante 48Vdc. Efficacité > 93,5 %. Gradable DALI2. | | 50 | 85,79 € |
|  | Longueur (mm): 402 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~4.16 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~200 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95 | | | |
| |  | | | |
|  | | | | |

Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante


| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|-----|---------------|
|  | G5031200G | | 1 | 61,40 € |
| | Alimentation Led Linéaire CV Dimmable DALI | | 5 | 55,82 € |
| | LT-200-24D 24V 200W | | 10 | 50,77 € |
| | ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. Dimmable par DALI | | 50 | 46,98 € |
| | Longueur (mm): 450 Largeur (mm): 32 Hauteur (mm): 23 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~8.33 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 200 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95 | | | |



| | | | | |
|---|--|--|----|---------|
|  | G5031202 | | 1 | 85,18 € |
| | Alimentation Led CV MW IP67 ELG 24V 200W | | 5 | 83,53 € |
| | DALI-3Y | | 10 | 81,87 € |
| | ECO Design ERP. Alimentation LED IP67 avec sortie à tension constante 24Vdc. Régulation DALI. | | 20 | 80,30 € |
| | Longueur (mm): 244 Largeur (mm): 71 Hauteur (mm): 37,5 Tension In (Vac): 100~305 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 4.2~8.4 Fréquence (Hz): 47~63 Puissance (W): 200 Température Ambiante (°C): -40~+90 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP67 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95 | | | |



Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|-----|---------------|
|  | G5031240B | | 1 | 72,15 € |
| | Alimentation Led Linéaire CV Dimmable DALI | | 5 | 65,59 € |
| | LT-240-24D 24V 240W | | 10 | 59,62 € |
| | ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. Dimmable par DALI | | 50 | 55,72 € |
| | Longueur (mm): 450 Largeur (mm): 32 Hauteur (mm): 23 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~10 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 240 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95 | | | |

