



Catalogue **TECNOLOGIE LED**  
 Ligne **ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED**  
 Famille **ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE**  
 Sous famille **Alimentations LED Dimmable en tension constante**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030012C		1	11,12 €
	Alimentation Led Dimmable CV IP65 Mini D 12V 12W		300	8,58 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 12Vdc. TRIAC à intensité variable. Câblage 20cm.  Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 48 Hauteur (mm): 24 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0.1~0.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 2.4~12 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP65 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.95			



## Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031012A		1	8,31 €
	Alimentation Led dimmable CV IP65 Mini D 24V 12W		5	7,55 €
	Conception ÉCO ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. TRIAC dimmable. Câblage 20cm.		10	6,86 €
			50	6,41 €
	Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 48 Hauteur (mm): 24 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.1~0.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~12 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP65 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.95			




	G5031015E		1	32,45 €
	Alimentation LED CV SLD15-24VL-E 24V 15W		5	29,50 €
	Sortie tension constante 24Vdc. Efficacité 78,5%. câblage. Gradable par coupure de début ou de fin de phase		10	26,81 €
			30	25,06 €
	Longueur (mm): 84 Largeur (mm): 37 Hauteur (mm): 34 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -10~+50 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Facteur de puissance: 0.95			




Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030030D		1	35,56 €
	Alimentation LED Dimmable CV SLD30-12VL-E		5	32,32 €
	12V-30W		10	29,38 €
			48	27,47 €
	<p>Conforme à ECO Design ERP. Sortie a tension constante 12Vdc.Efficacité 81%. Réglable par variateur avec coupure en début ou fin de phase.Sans ondulation dans toutes les gammes de gradation</p> <p>Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 50 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0.42~2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 5~30 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.95</p>			




Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503131		1	35,56 €
	Alimentation LED Dimmable CV SLD30-24VL-E		5	32,32 €
	24V-30W		10	29,38 €
		Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc. 83% d'efficacité. Réglable 5 à 100% avec des régulateurs pour coupure début ou fin de phase Aucun scintillement sur toute la plage de régu		48
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 50 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.21~1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 5~30 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031050C		1	18,07 €
	Alimentation Led CV Dimmable DIM24-50 24V-50W		5	16,38 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc.		10	14,90 €
	Dimmable par coupure de phase		50	13,81 €
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 61 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.5~2.08 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 70 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.95			



	G5031060G		1	23,75 €
	Dimable 1-10V Alimentation Led CV Q8H 24V 60W		5	21,59 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc		10	19,63 €
			50	18,36 €
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 61 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.2~2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: 1-10V Facteur de puissance: 0.95			




## Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030075B		1	64,74 €
	Alimentation LED Dimmable CV SLD75-12VL-E		5	58,88 €
	12V-75W		10	53,52 €
			30	50,02 €

Réglable de 5 à 100% avec des régulateurs en coupant le début ou la fin de la phase. Sortie à tension constante 12Vdc. Efficacité 85%

Longueur (mm): 185 Largeur (mm): 60  
 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc  
 Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12  
 Intensidad Out (A): 1~6.25 Fréquence (Hz): 50~60  
 Puissance (W): 12~75  
 Température Ambiante (°C): -10~+45  
 Température Critique (°C): 85  
 Indice de protection: IP20  
 Dimmable: Corte inicio o fin de fase  
 Facteur de puissance: 0.95



	G5031075F		1	40,92 €
	Alimentation Led Linéaire CV Dimmable DALI		5	37,21 €
	LT-75-24D 24V 75W		10	33,83 €
			50	31,62 €

ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. Dimmable par DALI

Longueur (mm): 400 Largeur (mm): 32  
 Hauteur (mm): 21,6 Couleur: Blanc  
 Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24  
 Intensidad Out (A): 0~3.12 Fréquence (Hz): 50~60  
 Puissance (W): 0~75  
 Température Ambiante (°C): -20~+50  
 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000  
 Indice de protection: IP20 Dimmable: DALI  
 Facteur de puissance: 0.95




Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G503175F		1	64,97 €
	Alimentation LED Dimmable CV SLD75-24VL-E 24V 75W		5	59,07 €
			10	53,69 €
			30	50,18 €
	Conforme à ECO Design ERP.Sortie de tension constante 24Vdc.86,5% d'efficacité. Réglable 5 à 100% avec des régulateurs pour coupure début ou fin de phase Aucun scintillement sur toute la plage de régu			
	Longueur (mm): 185 Largeur (mm): 60 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.5~3.12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 12~75 Température Ambiante (°C): -10~+45 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.95			



## Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031103		1	59,41 €
	Alimentation Led CV MW ELG-24V IP67 DALI-3Y		5	58,28 €
	ECO Design ERP.Alimentation LED IP67 avec sortie à tension constante 24Vdc. Régulation DALI.		10	57,08 €
			20	55,99 €
		Longueur (mm): 199 Largeur (mm): 63 Hauteur (mm): 35,5 Tension In (Vac): 100~305 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 4 Fréquence (Hz): 47~63 Puissance (W): 96 Température Ambiante (°C): -40~+90 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP67 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95		




	G5031100E		1	35,33 €
	Dimable 1-10V Alimentation Led CV Q8H 24V 100W		5	32,12 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc		10	29,22 €
			50	27,29 €
		Longueur (mm): 210 Largeur (mm): 67 Hauteur (mm): 34 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.2~4.17 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~100 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: 1-10V Facteur de puissance: 0.95		






Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031100K		1	47,18 €
	Alimentation Led Linéaire CV Dimmable DALI		5	42,89 €
	LT-100-24D 24V 100W		10	38,99 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. Dimmable par DALI		50	36,44 €
	Longueur (mm): 400 Largeur (mm): 32 Hauteur (mm): 21,6 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~4.17 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~100 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95			




Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031120		1	74,17 €
	Alimentation LED Dimmable CV SLD120-24VL-E 24V 120W		5	67,42 €
			10	61,30 €
			30	57,29 €
	<p>Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc. Efficacité 90%. Réglable 5 à 100% avec des régulateurs pour coupure début ou fin de phase Aucun scintillement sur toute la plage de régl</p> <p>Longueur (mm): 223 Largeur (mm): 64 Hauteur (mm): 32 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.5~5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 12~120 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: 0.95</p>			



## Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031150E		1	38,19 €
	Dimmable 1-10V Alimentation Led CV Q8H 24V		5	34,71 €
	150W		10	31,55 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc		50	29,48 €
	Longueur (mm): 210 Largeur (mm): 67 Hauteur (mm): 34 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.2~6.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~150 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: 1-10V Facteur de puissance: 0.95			






	G5031150G		1	115,35 €
	Alimentation Led CV Dimmable DALI		5	96,12 €
	SLD150-24VFD-EU 24V 150W		10	87,39 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. Efficacité > 92,5 %. Gradable DALI2.		50	80,91 €
	Longueur (mm): 402 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~6.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~150 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95			






## Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031150H		1	115,35 €
	Alimentation Led CV Dimmable DALI		5	96,12 €
	SLD150-48VFD-EU 48V 150W		10	87,39 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 48Vdc. Efficacité > 93,5 %. Gradable DALI2.		50	80,91 €
		Longueur (mm): 402 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~4.16 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~150 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95		
	G5031200D		1	122,30 €
	Alimentation Led CV Dimmable DALI		5	101,92 €
	SLD200-24VFD-EU 24V 200W		10	92,65 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. Efficacité > 92,5 %. Gradable DALI2.		50	85,79 €
		Longueur (mm): 402 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~8.33 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~200 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95		

## Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031200E		1	122,30 €
	Alimentation Led CV Dimmable DALI		5	101,92 €
	SLD200-48VFD-EU 48V 200W		10	92,65 €
		ECO design ERP. Sortie à tension constante 48Vdc. Efficacité > 93,5 %. Gradable DALI2.	50	85,79 €
		Longueur (mm): 402 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~4.16 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~200 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95		
				
				

	G5031200G		1	61,40 €
	Alimentation Led Linéaire CV Dimmable DALI		5	55,82 €
	LT-200-24D 24V 200W		10	50,77 €
		ECO design ERP. Sortie à tension constante 24Vdc. Dimmable par DALI	50	46,98 €
		Longueur (mm): 450 Largeur (mm): 32 Hauteur (mm): 23 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~8.33 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~200 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95		
				
				

Sous famille Alimentations LED Dimmable en tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031202		1	85,18 €
	Alimentation Led CV MW IP67 ELG 24V 200W		5	83,53 €
	DALI-3Y		10	81,87 €
			20	80,30 €
	ECO Design ERP. Alimentation LED IP67 avec sortie à tension constante 24Vdc. Régulation DALI.			
		Longueur (mm): 244 Largeur (mm): 71 Hauteur (mm): 37,5 Tension In (Vac): 100~305 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 4.2~8.4 Fréquence (Hz): 47~63 Puissance (W): 200 Température Ambiante (°C): -40~+90 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP67 Dimmable: DALI Facteur de puissance: 0.95		

