



Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED**
 Famille **ALIMENTATIONS LED EN TENSION CONSTANTE**
 Sous famille **Alimentations LED 48Vdc**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5032030		1	19,01 €
	Alimentation LED CV SLT30-48VLG-Es 48V 30W		5	15,82 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 48Vdc. Efficacité 86,8%		10	14,39 €
			40	13,46 €
	Longueur (mm): 165 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 30 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~0.625 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED 48Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031060C		1	40,52 €
	Alimentation LED CV CV SLT60-48VFG-E 24V 60W		5	36,84 €
			10	33,49 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante ultra-plate de 16 mm.48 Vdc. Efficacité 91,0%		100	31,29 €
	Longueur (mm): 298 Largeur (mm): 29,8 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			




	G5031100C		1	48,00 €
	Alimentation LED CV SLT100-48VFG-UN 48V 100W		5	43,63 €
			10	39,66 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante ultra-plate de 16,5 mm.48 Vdc. Efficacité 92,3%		50	37,06 €
	Longueur (mm): 298 Largeur (mm): 29,8 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~2.1 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~100 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED 48Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031150C		1	54,25 €
	Alimentation LED CV SLT150-48VLG-E 24V 150W		5	49,32 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 48Vdc		10	44,85 €
			30	41,90 €
	Longueur (mm): 185 Largeur (mm): 60 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 48 Intensidad In (A): 0.8 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~150 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



	G5031150N		1	72,97 €
	Alimentation Led Linéaire CV SLT150-48VFG-UN 48V 150W		5	66,30 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 48Vdc.		10	60,31 €
			30	56,36 €
	Longueur (mm): 384 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~3.13 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~150 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED 48Vdc


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031200B		1	75,44 €
	Alimentation Led CV SLT200-48VFG-UN 48V 200W		5	68,58 €
			10	62,34 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 48Vdc. ultra-pla- te de 22 mm. Efficacité 94%		60	58,27 €
	Longueur (mm): 384 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vdc): 48 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~200 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



	G5031250A		1	76,54 €
	Alimentation LED CV SLT250-48VFG-EU 48V 250W		5	69,59 €
			10	63,26 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 48Vdc. ultra-pla- te de 22 mm. Efficacité 94%		60	59,12 €
	Longueur (mm): 384 Largeur (mm): 30 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~5.21 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 30~250 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			



Sous famille Alimentations LED 48Vdc

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031250B		1	71,50 €
	Alimentation LED CV SLT250-48VLG-E 48V 250W		5	65,00 €
	ECO design ERP. Sortie à tension constante 48Vdc.		10	59,07 €
			60	55,21 €
	Longueur (mm): 230 Largeur (mm): 64,5 Hauteur (mm): 32,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 48 Intensidad Out (A): 0~5.2 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~250 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.95			

