



Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES**
 Famille **Bandes led flexibles IP65**
 Sous famille **Bandes led flexibles IP65 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFS224092		1	48,75 €
	LED bande flexible 5m SMD2835-120led / m.IP65		5	44,25 €
	24V 9,6W / m 48W 2700K		10	42,15 €
	<p>Nombre total de leds 600. Divisibles en modules de 6 chaque 5cm (une lede tous les 8.3mm). Avec adhésif.</p> <p>Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12 Hauteur (mm): 4,3 Couleur: PCB blanc Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température de couleur (°K): 2700 Lumens/métre: 866 Angle (°): 120 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65 Dimmable: SI</p>			



Sous famille **Bandes led flexibles IP65 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFS224093		1	48,75 €
		LED bande flexible 5m SMD2835-120led / m.IP65	5	44,25 €
		24V 9,6W / m 48W 3000K	10	42,15 €

Nombre total de leds 600. Divisibles en modules de 6 chaque 5cm (une lede tous les 8.3mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 4,3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 3000
 Lumens/métre: 883 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP65 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFS224094		1	48,75 €
		LED bande flexible 5m SMD2835-120led / m.IP65	5	44,25 €
		24V 9,6W / m 48W 4000K	10	42,15 €

Nombre total de leds 600. Divisibles en modules de 6 chaque 5cm (une lede tous les 8.3mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 4,3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000
 Lumens/métre: 938 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP65 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFS224095		1	48,75 €
		LED bande flexible 5m SMD2835-120led / m.IP65	5	44,25 €
		24V 9,6W / m 48W 5000K	10	42,15 €

Nombre total de leds 600. Divisibles en modules de 6 chaque 5cm (une lede tous les 8.3mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 4,3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 9.6 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 5000
 Lumens/métre: 994 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP65 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFS224142		1	60,83 €
		LED bande flexible 5m SMD2835-180led / m.IP65	5	55,35 €
		24V 14,4W / m -72W 2700K	10	52,68 €

Nombre total de led 900. Divisible en modules de 6 chacun 3,33 cm (une led tous les 5,6 mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 4,3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 2700
 Lumens/métre: 1300 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP65 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFS224143		1	60,83 €
		LED bande flexible 5m SMD2835-180led / m.IP65	5	55,35 €
		24V 14,4W / m -72W 3000K	10	52,68 €

Nombre total de led 900. Divisible en modules de 6 chacun 3,33 cm (une led tous les 5,6 mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 4,3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 3000
 Lumens/métre: 1325 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP65 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFS224144		1	60,83 €
		LED bande flexible 5m SMD2835-180led / m.IP65	5	55,35 €
		24V 14,4W / m -72W 4000K	10	52,68 €

Nombre total de led 900. Divisible en modules de 6 chacun 3,33 cm (une led tous les 5,6 mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 4,3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000
 Lumens/métre: 1408 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65
 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP65 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFS224145		1	60,83 €
		LED bande flexible 5m SMD2835-180led / m.IP65	5	55,35 €
		24V 14,4W / m -72W 5000K	10	52,68 €


Nombre total de led 900. Divisible en modules de 6 chacun 3,33 cm (une led tous les 5,6 mm). Avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 4,3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 5000
 Lumens/métre: 1490 Angle (°): 120 CRI (?): 80
 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP65
 Dimmable: SI



TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP65

Sous famille **Bandes led flexibles IP65 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFSW524192		1	103,26 €
		LED bande flexible 5m SMD5050-60led/m.IP65	5	93,85 €
		19,2W 24V/m-96W 2700 RGBW	10	89,35 €

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm (une lede tous les 16,7mm) .avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12,5
 Hauteur (mm): 4,3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 2700 Angle (°): 120
 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000
 Indice de protection: IP65 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP65 24V**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFSW524193		1	103,26 €
		LED bande flexible 5m SMD5050-60led/m.IP65	5	93,85 €
		19,2W 24V/m-96W 3000 RGBW	10	89,35 €

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm (une lede tous les 16,7mm) .avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12,5
 Hauteur (mm): 4,3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 3000 Angle (°): 120
 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000
 Indice de protection: IP65 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP65 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFSW524194		1	103,26 €
		LED bande flexible 5m SMD5050-60led/m.IP65	5	93,85 €
		19,2W 24V/m-96W 4000 RGBW	10	89,35 €


Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm (une lede tous les 16,7mm) .avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12,5
 Hauteur (mm): 4,3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 4000 Angle (°): 120
 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000
 Indice de protection: IP65 Dimmable: SI



TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP65

Sous famille **Bandes led flexibles IP65 24V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LFSW524195		1	103,26 €
		LED bande flexible 5m SMD5050-60led/m.IP65	5	93,85 €
		19,2W 24V/m-96W 5000 RGBW	10	89,35 €

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm (une lede tous les 16,7mm) .avec adhésif.

Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12,5
 Hauteur (mm): 4,3 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2
 Puissance (W/m): 19.2 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 5000 Angle (°): 120
 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000
 Indice de protection: IP65 Dimmable: SI

