


Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES**
 Famille **Bandes led flexibles IP68**
 Sous famille **Bandes led flexibles IP68 12V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LF0B0359		1	49,14 €
	Bande LED flexible 3m D5050 RGB 30 12VDC 21.6W IP68		5	46,80 €
			10	44,20 €
		Résistance à l'eau. IP68, habillage PVC et EPOXI. PCB cuivre		
		Longueur (mm): 3000 Largeur (mm): 12 Hauteur (mm): 5 Couleur: PCB cuivre Tension In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 1.8 Puissance (W): 7.2 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Angle (°): 120 Indice de protection: IP68 Dimmable: SI		



TECNOLOGIE LED > BANDES LED EN ROULEAUX ET ACCESSOIRES > Bandes led flexibles IP68

Sous famille **Bandes led flexibles IP68 12V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LF0A0352		1	34,45 €
	Bande LED flexible 3m IP68 12V 14,4W 6000°K blanc froid		10	32,81 €
			20	30,55 €

Total 300 led. Divisible en 3 led chaque 5cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif partie postérieure.CRI80



Longueur (mm): 3000 Largeur (mm): 10
 Hauteur (mm): 4 Couleur: PCB cuivre
 Tension In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 1.2
 Puissance (W): 4.8 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 6000 Lumens: 390
 Angle (°): 120 Indice de protection: IP68 Dimmable: SI



	LF0B0360		1	78,91 €
	Bande LED flexible 5m IP68 12V 72W RGB		5	71,77 €
			10	68,42 €

Total 300 led. Divisible en 3 led chaque 5cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif partie postérieure.CRI80



Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 5 Couleur: PCB blanc
 Tension In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 6
 Puissance (W/m): 14.4 Température (°C): -40+85
 Température Ambiante (°C): -40~+85 Angle (°): 120
 Indice de protection: IP68 Dimmable: SI



Sous famille **Bandes led flexibles IP68 12V**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LF0A0354		1	114,83 €
	Bande LED flexible 3m IP68 12V 72W 6000°K blanc froid		5	109,36 €
			10	106,60 €

Total 300 led. Divisible en 3 led chaque 5cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif partie postérieure.CRI80



Longueur (mm): 5000 Largeur (mm): 12
 Hauteur (mm): 5 Couleur: PCB cuivre
 Tension In (Vdc): 12 Intensidad In (A): 6
 Puissance (W): 14.4 Température (°C): -20+50
 Température Ambiante (°C): -20~+50
 Température de couleur (°K): 6000 Lumens: 1000
 Angle (°): 120 Indice de protection: IP68 Dimmable: SI

