











Catalogue **HALOTEC**Ligne **PETIT MATERIEL ELECTRIQUE HALOTEC**Famille **BARRETES DE CONNEXION PLP POUR INSTALLATION**Sous famille **Barrettes de connexion PLP pour installation**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK04101K		10 (Pedido mínimo)	1,11 €
	Barrette de connexion 432-PLP 4mm ² 12 pôles		50	1,00 €
	Polypropylène autoextinguible UL94V2 homologué pour température de travail 85°C		100	0,96 €
	Section (mm2): 4 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 85 Référence: 4017510			
				
	SK04102K		10 (Pedido mínimo)	1,24 €
	Barrette de connexion 433-PLP 6mm ² 12 pôles		50	1,13 €
	Polypropylène autoextinguible UL94V2 homologué pour température de travail 85°C		300	1,08 €
	Section (mm2): 6 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 41 Température (°C): 85 Référence: 4011510			
				





Sous famille **Barrettes de connexion PLP pour installation**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK04103K		10 (Pedido mínimo)	1,50 €
	Barrette de connexion 434-PLP 10mm ² 12 pôles		50	1,38 €
	Polypropylène autoextinguible UL94V2 homologué pour température de travail 85°C		260	1,30 €
	Section (mm2): 10 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Température (°C): 85 Référence: 4013010			
				
	SK04104K		10 (Pedido mínimo)	3,25 €
	Barrette de connexion 435-PLP 16mm ² 12 pôles		50	2,94 €
	Polypropylène autoextinguible UL94V2 homologué pour température de travail 85°C		130	2,82 €
	Section (mm2): 16 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 76 Température (°C): 85 Référence: 4014510			
				







Sous famille **Barrettes de connexion PLP pour installation**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK04105K	Barrette de connexion 438-PLP 25mm ² 12 pôles	3 (Pedido mínimo)	7,31 €
		Polypropylène autoextinguible UL94V2 homologué pour température de travail 85°C	30	6,63 €
		Section (mm ²): 25 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 101 Température (°C): 85	54	6,32 €
		Référence: 4016010		
				
	SK04106K	Connecteur Cordon 432-PLP 4mm ² . 12 pôles noir	10 (Pedido mínimo)	1,11 €
		Polypropylène autoextinguible UL94V2 homologué pour température de travail 85°C	160	1,01 €
		Section (mm ²): 4 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 85	320	0,96 €
		Référence: 4017501		
				

Sous famille **Barrettes de connexion PLP pour installation**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK04107K	Connecteur Cordon 433-PLP 6mm2. 12 pôles noir	10 (Pedido mínimo)	1,24 €
		Polypropylène autoextinguible UL94V2 homologué pour température de travail 85°C	50	1,13 €
		Section (mm2): 6 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 41 Température (°C): 85 Référence: 4011501	300	1,08 €
				
	SK04108K	Connecteur Cordon 434-PLP 10mm2. 12 pôles noir	10 (Pedido mínimo)	1,50 €
		Polypropylène autoextinguible UL94V2 homologué pour température de travail 85°C	50	1,38 €
		Section (mm2): 10 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Température (°C): 85 Référence: 4013001	260	1,30 €
				

Sous famille **Barrettes de connexion PLP pour installation**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	SK04109K	Connecteur Cordon 435-PLP 16mm2. 12 pôles noir	10 (Pedido mínimo)	3,25 €
		Polypropylène autoextinguible UL94V2 homologué pour température de travail 85°C	50	2,94 €
		Section (mm2): 16 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 76 Température (°C): 85	130	2,82 €
		Référence: 4014501		
		<hr/>		
	SK04110K	Connecteur Cordon 438-PLP 25mm2. 12 pôles noir	3 (Pedido mínimo)	7,25 €
		Polypropylène autoextinguible UL94V2 homologué pour température de travail 85°C	30	6,59 €
		Section (mm2): 25 Couleur: Noir Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 101 Température (°C): 85	54	6,28 €
		Référence: 4016001		
		<hr/>		