












Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**  
 Famille **BOITES DE CONNEXION**  
 Sous famille **Boîtiers de connexion IP44**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	4960008A		1	1,66 €
	Boitier de connexion 2 pôles 1.5mm. IP44		10	1,14 €
	presse-étoupe blanc classe II		100	1,01 €
	Classe II polyamide PA66, auto-extinguible UL94V2 avec connecteur et serre-câble		300	0,96 €
	Longueur (mm): 67 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 13,4 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Température (°C): 105 Connexion: Vis Indice de protection: IP44			
	Référence: 4617795			



Sous famille **Boîtiers de connexion IP44**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	4960013		1	1,17 €
	Boîtier de connexion 2 pôles 1.5mm IP44 blanc pour câble plat		10	0,81 €
			100	0,70 €
			300	0,65 €
	Longueur (mm): 57,5 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 13,4 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Température (°C): 105 Indice de protection: IP44			
	  			
	4960014		1	2,46 €
	Boîte connexion OK603/3 3 pôles 1,5mm. IP44 classe II blanc câble plat		10	1,68 €
			100	1,46 €
			300	1,35 €
	Longueur (mm): 57,5 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 13,4 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Température (°C): 105 Indice de protection: IP44  Référence: 4624694			
	  			

MATERIEL ELECTRIQUE &gt; BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION &gt; BOITES DE CONNEXION

## Sous famille Boîtiers de connexion IP44

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	4960008		1	1,38 €
	Boîtier de connexion OK603/2 2 pôles 1.5mm. IP44 classe II blanc		10 100 300	0,95 € 0,85 € 0,79 €
		Classe II polyamide PA66, auto-extinguible UL94V2 avec connecteur. fixation 4 vis M3		
		Longueur (mm): 57,5 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 13,4 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Température (°C): 105 Indice de protection: IP44		
		Référence: 4619700		
		   		
	4960009		1	1,43 €
	Boîtier de connexion OK603/3 3 pôles 1.5mm IP44 blanc		10 100 300	0,99 € 0,88 € 0,82 €
		Polyamide PA66, auto-extinguible UL94V2. Comprend une bande de connexion à 3 pôles et des caoutchoucs pour IP44. sans presse-étoupe		
		Longueur (mm): 57,5 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 13,4 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Température (°C): 105 Indice de protection: IP44		
		Référence: 4619600		
		   		