


Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**  
 Ligne **BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION**  
 Famille **BOITES DE CONNEXION**  
 Sous famille **Boîtiers de connexion IP44**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	4960008A		1	1,66 €
		Boitier de connexion 2 pôles 1.5mm. IP44	10	1,14 €
		presse-étoupe blanc classe II	100	1,01 €
		Classe II polyamide PA66, auto-extinguible UL94V2 avec connecteur et serre-câble	300	0,96 €













Longueur (mm): 67 Largeur (mm): 40  
 Hauteur (mm): 13,4 Section (mm<sup>2</sup>): 1,5  
 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450  
 Intensidad In (A): 17.5 Température (°C): 105  
 Connexion: Vis Indice de protection: IP44

Référence: 4617795



MATERIEL ELECTRIQUE &gt; BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION &gt; BOITES DE CONNEXION

## Sous famille Boîtiers de connexion IP44

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
  	4960013		1	1,17 €
	Boîtier de connexion 2 pôles 1.5mm IP44 blanc pour câble plat		10	0,81 €
			100	0,70 €
			300	0,65 €
	Polyamide PA66 de classe II, auto-extinguible UL94V2. Comprend une bande de connexion. Sans presse-étoupe  Longueur (mm): 57,5 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 13,4 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Température (°C): 105 Indice de protection: IP44			
	  			
  	4960014		1	2,46 €
	Boîte connexion OK603/3 3 pôles 1,5mm. IP44 classe II blanc câble plat		10	1,68 €
			100	1,46 €
			300	1,35 €
	Polyamide PA66 de classe II, auto-extinguible UL94V2. Comprend une bande de connexion. Avec 2 presse-étoupes  Longueur (mm): 57,5 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 13,4 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Température (°C): 105 Indice de protection: IP44  Référence: 4624694			
	  			

MATERIEL ELECTRIQUE &gt; BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION &gt; BOITES DE CONNEXION

Sous famille **Boîtiers de connexion IP44**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	4960008		1	1,38 €
	Boîtier de connexion OK603/2 2 pôles 1.5mm. IP44 classe II blanc		10	0,95 €
			100	0,85 €
			300	0,79 €
	Classe II polyamide PA66, auto-extinguible UL94V2 avec connecteur. fixation 4 vis M3			
	Longueur (mm): 57,5 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 13,4 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Température (°C): 105 Indice de protection: IP44			
	Référence: 4619700			
	  			
	4960009		1	1,43 €
	Boîtier de connexion OK603/3 3 pôles 1.5mm IP44 blanc		10	0,99 €
			100	0,88 €
			300	0,82 €
	Polyamide PA66, auto-extinguible UL94V2. Comprend une bande de connexion à 3 pôles et des caoutchoucs pour IP44. sans presse-étoupe			
	Longueur (mm): 57,5 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 13,4 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Température (°C): 105 Indice de protection: IP44			
	Référence: 4619600			
	  			