


Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**Ligne **ELECTRONIQUE**Famille **Capteurs d'éclairage**Sous famille **Capteurs d'éclairage**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|---|-------------|-----|---------------|
|  | G508120IR3 | | 1 | 7,64 € |
| | Relais électronique AEK120-IR-3 sensor IR and dimmer CCT 12/24Vdc | | 5 | 6,37 € |
| | | | 10 | 5,85 € |
| | | | 100 | 5,59 € |
| | <p>Avec capteur IR inclus câblage de 1 m avec connecteur. diamètre 15 mm. Détection 3-8 cm.</p> <p>Longueur (mm): 108 Largeur (mm): 44 Hauteur (mm): 15 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Tension Out (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 5 Intensidad Out (A): 5 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20</p> | | | |


LETARON

MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > Capteurs d'éclairage

Sous famille **Capteurs d'éclairage**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|  | G508200IR | | 1 | 10,92 € |
| | Relais électronique AEK200-IR sensor IR 120-240Vac | | 5 | 9,10 € |
| | Comprend un capteur et un connecteur filaires. Diamètre 15mm.Détection 3-8 cm en passant la fonction ON / OFF de la main. Garantie de 5 ans | | 10 | 8,32 € |
| | Longueur (mm): 108 Largeur (mm): 44 Hauteur (mm): 15 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vac): 120~240 Intensidad In (A): 1 Intensidad Out (A): 1 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 120~240 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 | | 100 | 7,93 € |
| | | | | |



LETARON

| | | | | |
|---|---|--|----|--------|
|  | G508SL01A | | 1 | 9,76 € |
| | Capteur de luminosité pour Alimentation Led dimmables 0 / 1-10V | | 5 | 8,14 € |
| | I détecte la luminosité de l'environnement et régule automatiquement l'intensité du luminaire. Sensibilité réglable 10-500lux .. Large zone de détection. | | 10 | 7,42 € |
| | Hauteur (mm): 24 Diamètre (mm): 23 Couleur: Blanc Tension Out (Vdc): 1~10 Intensidad Out (A): 0.05 Température Ambiante (°C): -20~+50 Angle (°): 90 Indice de protection: IP20 | | 50 | 7,03 € |
| | | | | |

AcTEC

MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > Capteurs d'éclairage

Sous famille **Capteurs d'éclairage**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|   | G507IR0 | | 1 | 22,19 € |
| | Relais électronique SHE-B-250 avec capteur de mouvement PIR | | 5 | 20,16 € |
| | | | 10 | 18,34 € |
| | | | 100 | 17,15 € |
| | Avec 1,5 mètres de câble, 80° et temps de 10 secondes. 3 minutes. 250W. Distance maximale 2,5 mètres classe II | | | |
| | Longueur (mm): 83 Largeur (mm): 35 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 100~240 Intensidad Out (A): 1 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance maximale (W): 250 Température (°C): 80 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20 | | | |




| | | | | |
|---|---|--|-----|---------|
|   | G507IRB | | 1 | 20,41 € |
| | Relais électronique HZK218B à capteur infrarouge IR armoires | | 5 | 18,56 € |
| | | | 10 | 16,87 € |
| | | | 100 | 15,77 € |
| | Plage de détection recommandée inférieure à 5 cm. avec 2m de câble et capteur, pour que les armoires s'ouvrent ON et se ferment OFF. Diamètre du trou d'insertion du capteur 13 mm. | | | |
| | Longueur (mm): 83 Largeur (mm): 35 Hauteur (mm): 19 Tension In (Vac): 110~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 250 Température (°C): 80 | | | |




MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > Capteurs d'éclairage

Sous famille **Capteurs d'éclairage**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|-----|---------------|
|  | G5071RC | | 1 | 20,41 € |
| | Relais électronique HZK218C avec capteur de main IR infrarouge | | 5 | 18,56 € |
| | | | 10 | 16,87 € |
| | | | 100 | 15,77 € |
| | Plage de détection recommandée inférieure à 5 cm. avec câble de 2 m et capteur. Diamètre du trou d'insertion du capteur 13 mm. Faites glisser pour l'allumer et l'éteindre. | | | |
| | Longueur (mm): 83 Largeur (mm): 35 Hauteur (mm): 19 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 250 Température (°C): 80 | | | |

SAIF



| | | | | |
|---|---|--|-----|---------|
|  | G507201 | | 1 | 15,77 € |
| | Relais électronique HZK201 avec capteur tactile | | 5 | 14,34 € |
| | | | 10 | 13,04 € |
| | Sensibilité tactile réglable. Câble de commande tactile de 4 mètres maximum. | | 100 | 12,18 € |
| | Longueur (mm): 106 Largeur (mm): 32 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 500 Température (°C): 80 Indice de protection: IP20 | | | |

SAIF

