











Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
 Famille **Récepteurs**

Sous famille **Contrôle de courant constant, Dimmer, RGB**

Télécharger le catalogue [ici](#).

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---------------|---|---------|--------------------|
|  | 15TOPA03073 | Récepteur dimmer TOP-A0307/3 CC 350-700mA | 1 10 | 97,66 € 93,00 € |
|  | | Régulateur d'intensité pour modules LED à courant constant à 350 mA ou 700 mA sélectionnable avec cavalier. Alimentation basse tension 12-24 ou 36Vdc | | |
| | | Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36 Indice de protection: IP20 | | |
| | |    | | |
|  | 15TOPA0307RGB | Récepteur dimmer TOP-A0307/RGB pour led RGB CC 350-700mA | 1 10 | 97,66 € 93,00 € |
|  | | Régulateur d'intensité pour modules LED RVB à courant constant de 350 mA ou 700 mA sélectionnable avec cavalier. Alimentation basse tension 12-24 ou 36Vdc | | |
| | | Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20 | | |
| | |    | | |

Sous famille **Contrôle de courant constant, Dimmer, RGB**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|--|-----|---------------|
|  | 15TOPA05093 | | 1 | 97,66 € |
| | Récepteur dimmer TOP-A0509/3 pour led CC 500-900mA | | 10 | 93,00 € |
|  | | <p>Régulateur d'intensité pour modules LED RVB à courant constant de 500 mA ou 900 mA sélectionnable avec cavalier. Alimentation basse tension 12-24 ou 36Vdc</p> <p>Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12-36 Indice de protection: IP20</p> | | |
|  | | <p>CE</p> <p> </p> | | |
|  | 15TOPA0509RGB | | 1 | 98,28 € |
| | Récepteur dimmer TOP-A0509/RGB pour led RGB CC 500-900mA | | 10 | 93,60 € |
|  | | <p>Régulateur d'intensité pour modules LED RVB à courant constant de 500 mA ou 900 mA sélectionnable avec cavalier. Alimentation basse tension 12-24 ou 36Vdc</p> <p>Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12-36 Indice de protection: IP20</p> | | |
|  | | <p>CE</p> <p> </p> | | |

Sous famille **Contrôle de courant constant, Dimmer, RGB**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|---|--|---|---------------|
|  | 15WITOP100 | | 1 | 16,41 € |
| | Fil de connexion 1 m. RJ11 pour l'extension TOP | | 10 | 15,63 € |
| | | <p>Câble de connexion RJ11 de 1 mètre avec connecteurs montés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP.</p> <p>Longueur (mm): 1000</p> | | |
|  | | |  | |

| | | | | |
|---|--|---|---|---------|
|  | 15WITOP1000 | | 1 | 26,17 € |
| | Fil de connexion 10 m. RJ11 pour l'extension TOP | | 10 | 24,92 € |
| | | <p>Câble de connexion RJ11 de 10 mètres avec connecteurs intégrés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP.</p> <p>Longueur (mm): 10000</p> | | |
|  | | |  | |

Sous famille **Contrôle de courant constant, Dimmer, RGB**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|---|---|-----|---------------|
|  | 15WITOP30 | | 1 | 13,10 € |
| | Fil de connexion 30 cm. RJ11 pour l'extension TOP | | 10 | 12,48 € |
| | | <p>Câble de connexion RJ11 de 30 cm avec connecteurs intégrés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP.</p> <p>Longueur (mm): 300</p> | | |
|  | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|----|---------|
|  | 15WITOP500 | | 1 | 21,02 € |
| | Fil de connexion 5 m. RJ11 pour l'extension TOP | | 10 | 20,02 € |
| | | <p>Câble de connexion RJ11 de 5 mètres avec connecteurs montés pour la connexion du panneau de commande principal avec l'extension de la série TOP.</p> <p>Longueur (mm): 5000</p> | | |
|  | | | | |