









Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**Famille **Récepteurs**Sous famille **Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW****Télécharger le catalogue** [ici](#).






Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15PLANOMASTER		1	62,28 €
	PLANO-MASTER 12-24V DC LED		10	59,32 €
		Contrôleur universel pour led 12-24Vdc. Dimmer, RGB, RGBW, CCT		
		Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24 Température Ambiante (°C): -20~+50 Indice de protection: IP20		
				
	15PLANOONE		1	69,62 €
	PLANO-ONE 12-24V DC LED		10	66,30 €
		Contrôleur universel pour led 12-24Vdc. Dimmer, RGB, RGBW, CCT		
		Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24 Température Ambiante (°C): -20~+50 Indice de protection: IP20		
				






Sous famille **Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15PLANOV5		1	42,04 €
	PLANO-V5 récepteur gradateur 1 canal monochromatique CV 12-24V		10	40,04 €
		Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 5 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): -20~+50 Indice de protection: IP20		
			  	






	15PLANOV54BLE		1	70,66 €
	Control unit PLANO-V5/4BLE		10	67,29 €
		4xLed 12-24Vdc. Max 3A par sortie. 36 W à 12 V ; 72W à 24V par chaque sortie. Total maximum 5A. 60 W et 12 V ; 120W à 24V.		
		Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20		
			 	






Sous famille **Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	15PLANOV54CH		1	57,47 €
	PLANO-V5 4CH dimmer récepteur 4 canaux monochrome CV CV 12-24V		10	54,73 €
	Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 5 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): -20~+50 Indice de protection: IP20			
			 	






 	15PLANOV5RGBW		1	58,11 €
	Récepteur variateur PLANO-V5 RGBW pour LED RVB et RGBW CV 12-24V		10	45,24 €
	Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 5 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): -20~+50 Indice de protection: IP20			
			 	

Sous famille **Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15PLANOV5RGBWBL		1	70,66 €
	Control unit PLANO-V5 RGBW/BLE		10	67,29 €
		Fonction: Mode 1: RVB. Mode 2: RGBW (W-W), Mode 3: RGBW (W-W + RGB)		
		Longueur (mm): 80 Largeur (mm): 80 Hauteur (mm): 16 Tension In (Vdc): 12~24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20		
	 			


	15TOPV84		1	98,25 €
	Récepteur dimmer TOP-V8/4 pour led monocolor CV 12-24-36V.		10	93,57 €
		Régulateur d'intensité pour leds à tension constante 12-24-36 Vdc 4 sorties max 8A par sortie (max 24A total) Avec 3 entrées de câble et une entrée à rallonger		
		Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP20		
		 		

Sous famille **Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOPV8CCT2		1	107,12 €
	Récepteur TOP-V8/CCT2 dimmer and Tcolor pour led a CV 12-24-36V.		10	102,05 €
		<p>Régulateur d'intensité pour LED à tension constante 12-24-36 Vdc avec LED chaude et froide. 4 sorties max 8A par sortie (max 24A total) Avec 3 entrées de câble et une entrée pour extension</p> <p>Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46            Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36            Température Ambiante (°C): -20~+55            Indice de protection: IP20</p>		
		<p>CE</p> <p> </p>		
	15TOPV8EXT4		1	68,25 €
	Récepteur dimmer esclave TOP-V8/EXT4 pour monocolor CV 12-24-36V.		10	65,00 €
		<p>Régulateur esclave pour led à tension constante compatible avec les stations maîtres TOP-V8 / 4 monocolor</p> <p>Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46            Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~24            Température Ambiante (°C): -20~+55            Indice de protection: IP20</p>		
		<p>CE</p> <p> </p>		

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE &gt; Contrôle de l'éclairage Nexta Tech &gt; Récepteurs


Sous famille **Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15TOPV8RGBW		1	98,25 €
	Récepteur dimmer TOP-V8/RGBW pour led RGB and RGBW CV 12-24-36V		10	93,57 €

Régulateur d'intensité pour LED avec tension constante 12-24-36 Vdc de LED RGB et RGBW. 4 sorties max 8A par sortie (max 24A total) Avec 3 entrées de câble et une entrée pour extension

Longueur (mm): 174 Largeur (mm): 46  
 Hauteur (mm): 35 Tension In (Vdc): 12~36  
 Température Ambiante (°C): -20~+55  
 Indice de protection: IP20



	15WITOP100		1	16,41 €
	Fil de connexion 1 m. RJ11 pour l'extension TOP		10	15,63 €

Câble de connexion RJ11 de 1 mètre avec connecteurs montés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP.

Longueur (mm): 1000




Sous famille **Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15WITOP1000		1	26,17 €
	Fil de connexion 10 m. RJ11 pour l'extension TOP		10	24,92 €
		<p>Câble de connexion RJ11 de 10 mètres avec connecteurs intégrés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP.</p> <p>Longueur (mm): 10000</p>		
				

	15WITOP30		1	13,10 €
	Fil de connexion 30 cm. RJ11 pour l'extension TOP		10	12,48 €
		<p>Câble de connexion RJ11 de 30 cm avec connecteurs intégrés pour la connexion de l'unité de commande principale avec l'extension de la série TOP.</p> <p>Longueur (mm): 300</p>		
				

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE &gt; Contrôle de l'éclairage Nexta Tech &gt; Récepteurs

 Sous famille **Contrôle de tension constant, Dimmer, RGBW, CCT, DTW**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15WITOP500		1	21,02 €
		Fil de connexion 5 m. RJ11 pour l'extension TOP	10	20,02 €

Câble de connexion RJ11 de 5 mètres avec connecteurs montés pour la connexion du panneau de commande principal avec l'extension de la série TOP.

Longueur (mm): 5000

