













Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**Famille **Récepteurs**Sous famille **Contrôle des moteurs**Télécharger le catalogue [ici](#).

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	15MCU1224		1	42,25 €
	Récepteur MCU-1224 12-24Vdc/ac	Récepteur monocanal à basse tension 12-24Vdc / ac. Sortie contact sec normalement ouverte max 1A. Programmation simple via dip-switch. Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vdc/ac): 12~24 Intensidad Out (A): 1 Indice de protection: IP20	10	40,17 €
		  		
	15MCUM500		1	50,18 €
 	Récepteur MCU-M500 for 1 moteur max 500W	Commande du récepteur par RF et câble de 1 moteur avec puissance 500W max Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240 Puissance (W): 500 Indice de protection: IP20	10	47,58 €
		  		

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Récepteurs

 Sous famille **Contrôle des moteurs**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15MCUMONE		1	62,27 €
	Récepteur MCU-M/ONE for 1 motor max 500W		10	50,96 €

Contrôle à distance via AppOneSmart

 Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 43
 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 110~240
 Puissance (W): 500
 Température Ambiante (°C): -20~+55
 Indice de protection: IP20
