













Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
 Famille **Contrôle pergola et stores**
 Sous famille **Contrôle toit pergola**




Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15PRGM24	Boitier de commande PRG-M24 moteurs lames orientables pergola	1	141,96 €
		Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vdc): 24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55		
		 		
	15PRGM24ONE	Boitier de commande PRG-M24/One moteurs lames orientables pergola	1	169,26 €
		Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vdc): 24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55		
		 		

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage Nexta Tech > Contrôle pergola et stores

 Sous famille **Contrôle toit pergola**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
 	15PRGML24	Boîtier de commande PRG-ML24 lumières et moteurs lames pergola Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vdc): 24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	174,28 €
 	15PRGML24ONE	Boîtier de commande PRG-ML24/One lumières et moteurs lames orientables Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vdc): 24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55	1	199,17 €

Sous famille **Contrôle toit pergola**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	15SCREENML	Boîtier de commande SCREEN-ML Lumières et moteur tubulaire de pergola	1	137,23 €
		Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55		
				

	15SCREENMLONE	Boîtier de commande SCREEN-ML/ONE Moteur tubulaire lumières et pergola	1	163,62 €
		Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55		
				