












Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**
 Ligne **Contrôle de l'éclairage Nexta Tech**
 Famille **Contrôle pergola et stores**
 Sous famille **Contrôle toit pergola**





| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|-------------|---|-----|---------------|
|  | 15PRGM24 | Boitier de commande PRG-M24 moteurs lames orientables pergola | 1 | 141,96 € |
| | | Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vdc): 24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55 | | |
|  | |   | | |
|  | 15PRGM24ONE | Boitier de commande PRG-M24/One moteurs lames orientables pergola | 1 | 169,26 € |
| | | Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vdc): 24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55 | | |
|  | |   | | |

Sous famille **Contrôle toit pergola**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|-----------|--|-----|---------------|
|  | 15PRGML24 | Boîtier de commande PRG-ML24 lumières et moteurs lames pergola | 1 | 174,28 € |
|  | | Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vdc): 24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55 | | |
| | |  | | |

| | | | | |
|---|--------------|--|---|----------|
|  | 15PRGML24ONE | Boîtier de commande PRG-ML24/One lumières et moteurs lames orientables | 1 | 199,17 € |
|  | | Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vdc): 24 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55 | | |
| | |  | | |

Sous famille **Contrôle toit pergola**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|------------|--|-----|---------------|
|   | 15SCREENML | Boîtier de commande SCREEN-ML Lumières et moteur tubulaire de pergola Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55 | 1 | 137,23 € |
|   | | | | |

| | | | | |
|---|---------------|---|---|----------|
|   | 15SCREENMLONE | Boîtier de commande SCREEN-ML/ONE Moteur tubulaire lumières et pergola Longueur (mm): 310 Largeur (mm): 70 Hauteur (mm): 80 Tension In (Vac): 230 Température Ambiante (°C): -20~+55 Indice de protection: IP55 | 1 | 163,62 € |
|   | | | | |