



Catalogue **TECHNOLOGIE LED**Ligne **ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED**Famille **CONTROLEURS LED**Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**

Téléchargez [ici](#) le **Catalogue des Composants LED pour Miroirs** : Alimentations et gradateurs à led à tension constante cv12-24v pour miroirs.

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire	
	G508TS01A		1	6,08 €	
	Variateur AEK-TS-01A 1 capteur tactile pour miroirs		5	5,07 €	
		Épaisseur maximale recommandée du miroir 5 mm. Installez le capteur avant la mise sous tension. Garantie 5 ans		10	4,68 €
				100	4,29 €
		Longueur (mm): 56 Largeur (mm): 67 Hauteur (mm): 11 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Tension Out (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 5 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 45 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20			


LETARON

Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G508TS02		1	8,58 €
	Variateur AEK-TS-02 2 capteurs tactiles pour miroirs		5	7,15 €
			10	6,50 €
	Épaisseur maximale recommandée du miroir 5 mm. Installez le capteur avant la mise sous tension. Garantie 5 ans		100	6,24 €
	Longueur (mm): 76 Largeur (mm): 40,7 Hauteur (mm): 11 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Tension Out (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 5 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 45 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20			

LETARON




	G508TS03A		1	9,83 €
	Variateur AEK-TS-03A 3 capteurs tactiles pour miroirs		5	8,19 €
			10	7,41 €
	Épaisseur maximale recommandée du miroir 5 mm. Installez le capteur avant la mise sous tension. Garantie 5 ans		100	7,02 €
	Longueur (mm): 93 Largeur (mm): 67 Hauteur (mm): 11 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Tension Out (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 5 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 45 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20			


LETARON



Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G508HC01		1	3,43 €
	Relais électronique AEK-HC-01 pour miroir anti-buée		10	2,86 €
	On / Off		50	2,60 €
	Garantie de 5 ans		300	2,47 €
	Longueur (mm): 39 Largeur (mm): 22 Hauteur (mm): 14 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Tension Out (Vac): 120~240 Intensidad In (A): 0.025 Intensidad Out (A): 1 Puissance (W): 120~240 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20			

LETARON


	G5030015C		1	9,57 €
	Alimentation Led CV AED15-12VLSTB-IP44 12V 15W		5	7,94 €
	Conception ECO ERP Sortie à tension constante 12Vdc		10	7,22 €
			100	6,72 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 13,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1,25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO			

LETARON

SELY




Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031015C		1	10,27 €
	Alimentation Led CV AED15-24VLSTB-IP44 24V 15W		5	8,52 €
			10	7,74 €
	ECO Design ERP.Sortie de tension constante 24Vdc		100	7,22 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 13,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0,625 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 15 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO			

LETARON




	G5030020A		1	12,68 €
	Alimentation Led CV AED20-12VLSTB-IP44 12V 20W		5	10,56 €
			10	9,61 €
	ECO Design ERP. Sortie de tension constante 12Vdc		100	8,97 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 13,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1,67 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~20 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			

LETARON




Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030020B		1	22,02 €
	Led Power Supply CV AED20-12VIP44-3A-Q3 12V 20W		5	18,36 €
			10	16,69 €
			100	15,60 €
		Relais intégré. Comprend des capteurs anti-buée, gradateur et CTT pour les miroirs. Câblage primaire et secondaire. Longueur (mm): 228,2 Largeur (mm): 126,2 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1.67 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: SI Facteur de puissance: 0.85		

LETARON




Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031020A		1	22,02 €
	Led Power Supply CV AED20-24VIP44-3A-Q3 24V 20W		5	18,36 €
			10	16,69 €
			100	15,60 €
	Relais intégré. Comprend des capteurs anti-buée, gradateur et CTT pour les miroirs. Câblage primaire et secondaire.			
	Longueur (mm): 228,2 Largeur (mm): 126,2 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.83 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: SI Facteur de puissance: 0.85			

LETARON




	G5030030E		1	13,56 €
	Alimentation Led CV AED30-12VLSTB-IP44 12V 30W		5	11,30 €
			10	10,27 €
	ECO Design ERP.Sortie de tension constante 12Vdc		100	9,59 €
	Longueur (mm): 171 Largeur (mm): 54 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			


LETARON



Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030030G		1	15,57 €
	Alimentation led CV AED30-12VIP44-3A 12V 30W		5	12,97 €
	câble et relais		10	11,79 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 12Vdc. Câblage. Relais intégré		100	11,02 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0,9			

LETARON


	G5030030H		1	14,11 €
	Alimentation led CV AED30-12VIP44-3B 12V 30W		5	11,75 €
	filaire		10	10,69 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 12Vdc. Câblage.		100	9,98 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.9			

LETARON

Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031030E		1	13,56 €
	Alimentation Led CV AED30-24VLSTB-IP44 24V 30W		5	11,30 €
	ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc		10	10,27 €
			100	9,59 €
	Longueur (mm): 171 Largeur (mm): 54 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			

LETARON


	G5031030G		1	15,57 €
	Alimentation led CV AED30-24VIP44-3A 24V 30W câble et relais		5	12,97 €
			10	11,79 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage. Relais intégré.		100	11,02 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0,9			

LETARON

Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire	
	G5031030H		1	14,11 €	
	Alimentation led CV AED30-24V IP44-3B 24V 30W filaire		5	11,75 €	
			10	10,69 €	
		Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage		100	9,98 €
		Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.9			

LETARON

	G5031036		1	16,93 €	
	Alimenttion Led CV AED36-24VLSTB-UL 24V 36W		5	15,39 €	
			10	13,99 €	
		Sortie de tension constante 24Vdc		50	13,08 €
		Longueur (mm): 220 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 108~132 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.5 Fréquence (Hz): 57~63 Puissance (W): 0~36 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Dimmable: NO			


LETARON

Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030040A		1	18,17 €
	Alimentation Led AED40-12VLSTB-IP44 12V 40W		5	15,15 €
			10	13,77 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 12Vdc		100	12,87 €
	Longueur (mm): 220 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~40 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			

LETARON




	G5030040B		1	25,71 €
	Led Power Supply CV AED40-12VIP44-3A-Q3 12V 40W		5	21,42 €
			10	19,47 €
	Relais intégré. Comprend des capteurs anti-buée, gradateur et CTT pour les miroirs. Câblage primaire et secondaire.		100	18,20 €
	Longueur (mm): 228,2 Largeur (mm): 126,2 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 3.33 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 40 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: SI Facteur de puissance: 0.90			


LETARON



Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031040B		1	25,71 €
	Led Power Supply CV AED40-24VIP44-3A-Q3 24V 40W		5	21,42 €
			10	19,47 €
			100	18,20 €
	Relais intégré. Comprend des capteurs anti-buée, gradateur et CTT pour les miroirs. Câblage primaire et secondaire.			
	Longueur (mm): 228,2 Largeur (mm): 126,2 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.67 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 40 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: SI Facteur de puissance: 0.90			

LETARON

	G5030060C		1	20,71 €
	Alimentation Led CV AED60-12VLSTB-IP44 12V 60W		5	18,82 €
			10	17,12 €
			50	16,00 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 12Vdc			
	Longueur (mm): 238 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			


LETARON

Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030060E		1	21,18 €
	Alimentation Led CV AED60-12VLSTB-UL 120Vac		5	19,25 €
	12Vdc 60W		10	17,50 €
	Sortie tension constante 12Vdc		50	16,35 €
	Longueur (mm): 238 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 108~135 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Fréquence (Hz): 57~63 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Dimmable: NO			

LETARON




	G5030060F		1	33,49 €
	Led Power Supply CV AED60-12VIP44-3A-Q3 12V		5	27,91 €
	60W		10	25,38 €
	Relais intégré. Comprend des capteurs anti-buée, gradateur et CTT pour les miroirs. Câblage primaire et secondaire.		100	23,71 €
	Longueur (mm): 228,2 Largeur (mm): 126,2 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: SI Facteur de puissance: 0.90			


LETARON



Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030060G		1	22,62 €
	Alimentation led CV AED60-12VIP44-3A 12V 60W		5	18,85 €
	câble et relais		10	17,13 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 12Vdc. Câblage. Relais intégré		100	16,02 €
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.90			

LETARON


	G5030060H		1	21,15 €
	Alimentateur Led CV AED60-12V IP44-3B Câble 12V 60W		5	17,63 €
			10	16,03 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 12Vdc. Câblage.		100	14,98 €
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.90			

LETARON

Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031060D		1	20,71 €
	Alimentation Led CV AED60-24VLSTB-IP44 24V 60W		5	18,82 €
			10	17,12 €
	Sortie de tension constante 24Vdc		50	16,00 €
	Longueur (mm): 238 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			

LETARON

	G5031060E		1	21,44 €
	Alimentation Led CV AED60-24VLSTB-UL 24V 60W		5	19,49 €
			10	17,71 €
	Sortie de tension constante 24Vdc		50	16,55 €
	Longueur (mm): 238 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 108~132 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 57~63 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Dimmable: NO			

LETARON


Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031060H		1	33,49 €
	Led Power Supply CV AED60-24VIP44-3A-Q3 24V 60W		5	27,91 €
			10	25,38 €
			100	23,71 €
	Relais intégré. Comprend des capteurs anti-buée, gradateur et CTT pour les miroirs. Câblage primaire et secondaire.			
	Longueur (mm): 228,2 Largeur (mm): 126,2 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: SI Facteur de puissance: 0.90			


LETARON



Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031060J		1	22,62 €
	Alimentation led CV AED60-24VIP44-3A 24V 60W		5	18,85 €
	câble et relais		10	17,13 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage. Relais intégré.		100	16,02 €
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.90			

LETARON

	G5031060K		1	21,15 €
	Alimentation led CV AED60-24V IP44-3B 24V 60W		5	17,63 €
	filaire		10	16,03 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage.		100	14,98 €
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.90			

LETARON


Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G505609		1	22,45 €
	Dimmer Led avec capteur tactile pour miroirs		5	20,41 €
	KZQ-CM-BC 12-24V		10	18,59 €
			50	17,88 €
	Utiliser derrière des miroirs. Épaisseur recommandée du miroir inférieure à 5 mm. Fonction de mémoire DC12V 2x30W. DC24V 2x60W. Utilisez en option le TS-002 en 12 ou 24 V pour synchroniser l'activation			

Utiliser derrière des miroirs. Épaisseur recommandée du miroir inférieure à 5 mm. Fonction de mémoire DC12V 2x30W. DC24V 2x60W. Utilisez en option le TS-002 en 12 ou 24 V pour synchroniser l'activation

Longueur (mm): 98 Largeur (mm): 40
 Hauteur (mm): 11 Tension In (Vdc): 12~24
 Puissance (W): 60~120
 Température Ambiante (°C): -20~+35
 Température Critique (°C): 45
 Indice de protection: IP20




	G505614		1	7,22 €
	Accessoire anti-buée pour miroirs TS-002 pour KZQ-CM-BC 24VDC		5	6,02 €
			10	5,47 €
			50	5,20 €
	Utilisé avec le capteur tactile G505609 pour les miroirs KZQ-CM-BC afin de synchroniser l'anti-buée			

Tension In (Vdc): 24 Indice de protection: IP20



TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G505616		1	1,22 €
		Câble de 0,325 m avec Mini Plug 3 broches pour	10	1,01 €
		KZQ-CM-BC	20	0,94 €
		Câble de 0,325 mètre à 3 broches pour variateur avec	100	0,88 €
		capteur tactile pour miroirs KZQ-CM-BC		

SAIF

RHS

H