



Catalogue **TECHNOLOGIE LED**Ligne **ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED**Famille **CONTROLEURS LED**Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**

Téléchargez [ici](#) le **Catalogue des Composants LED pour Miroirs** : Alimentations et gradateurs à led à tension constante cv12-24v pour miroirs.


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire	
	G508TS01A		1	6,08 €	
	Variateur AEK-TS-01A 1 capteur tactile pour miroirs		5	5,07 €	
		Épaisseur maximale recommandée du miroir 5 mm. Installez le capteur avant la mise sous tension. Garantie 5 ans		10	4,68 €
				100	4,29 €
		Longueur (mm): 56 Largeur (mm): 67 Hauteur (mm): 11 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Tension Out (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 5 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 45 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20			

LETARON

Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire	
	G508TS02		1	8,58 €	
	Variateur AEK-TS-02 2 capteurs tactiles pour miroirs		5	7,15 €	
		Épaisseur maximale recommandée du miroir 5 mm. Installez le capteur avant la mise sous tension. Garantie 5 ans		10	6,50 €
				100	6,24 €
		Longueur (mm): 76 Largeur (mm): 40,7 Hauteur (mm): 11 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Tension Out (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 5 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 45 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20			

LETARON

	G508HC01		1	3,43 €
	Relais électronique AEK-HC-01 pour miroir anti-buée On / Off		10	2,86 €
			50	2,60 €
			300	2,47 €
		Garantie de 5 ans Longueur (mm): 39 Largeur (mm): 22 Hauteur (mm): 14 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Tension Out (Vac): 120~240 Intensidad In (A): 0.025 Intensidad Out (A): 1 Puissance (W): 120~240 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20		


LETARON

Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031015C		1	10,27 €
	Alimentation Led CV AED15-24VLSTB-IP44 24V 15W		5	8,52 €
	ECO Design ERP.Sortie de tension constante 24Vdc		10	7,74 €
			100	7,22 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 13,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.625 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~15 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO			

LETARON




	G5030020A		1	12,68 €
	Alimentation Led CV AED20-12VLSTB-IP44 12V 20W		5	10,56 €
	ECO Design ERP. Sortie de tension constante 12Vdc		10	9,61 €
			100	8,97 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 13,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 1.67 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~20 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			

LETARON




Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031020A		1	22,02 €
	Led Power Supply CV AED20-24VIP44-3A-Q3 24V 20W		5	18,36 €
			10	16,69 €
			100	15,60 €
	Relais intégré. Comprend des capteurs anti-buée, gradateur et CTT pour les miroirs. Câblage primaire et secondaire.			
	Longueur (mm): 228,2 Largeur (mm): 126,2 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0.83 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~20 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: SI Facteur de puissance: 0.85			

LETARON




	G5030030E		1	13,56 €
	Alimentation Led CV AED30-12VLSTB-IP44 12V 30W		5	11,30 €
			10	10,27 €
	ECO Design ERP.Sortie de tension constante 12Vdc		100	9,59 €
	Longueur (mm): 171 Largeur (mm): 54 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			


LETARON



Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030030G		1	15,57 €
	Alimentation led CV AED30-12VIP44-3A 12V 30W		5	12,97 €
	câble et relais		10	11,79 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 12Vdc. Câblage. Relais intégré		100	11,02 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.9			

LETARON

	G5030030H		1	14,11 €
	Alimentation led CV AED30-12VIP44-3B 12V 30W		5	11,75 €
	filaire		10	10,69 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 12Vdc. Câblage.		100	9,98 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.9			


LETARON

Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031030E		1	13,56 €
	Alimentation Led CV AED30-24VLSTB-IP44 24V 30W		5	11,30 €
	ECO Design ERP. Sortie de tension constante 24Vdc		10	10,27 €
			100	9,59 €
	Longueur (mm): 171 Largeur (mm): 54 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			

LETARON




	G5031030G		1	15,57 €
	Alimentation led CV AED30-24VIP44-3A 24V 30W câble et relais		5	12,97 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage. Relais intégré.		10	11,79 €
			100	11,02 €
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.9			

LETARON




Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031030H		1	14,11 €
	Alimentation led CV AED30-24V IP44-3B 24V 30W filaire		5	11,75 €
			10	10,69 €
			100	9,98 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage			
	Longueur (mm): 145 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.25 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~30 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.9			

LETARON




	G5031036		1	16,93 €
	Alimenttion Led CV AED36-24VLSTB-UL 24V 36W		5	15,39 €
			10	13,99 €
			50	13,08 €
	Sortie de tension constante 24Vdc			
	Longueur (mm): 220 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 108~132 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 1.5 Fréquence (Hz): 57~63 Puissance (W): 0~36 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Dimmable: NO			

LETARON




Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030040B		1	25,71 €
	Led Power Supply CV AED40-12VIP44-3A-Q3 12V 40W		5	21,42 €
			10	19,47 €
			100	18,20 €
	Relais intégré. Comprend des capteurs anti-buée, gradateur et CTT pour les miroirs. Câblage primaire et secondaire.			
	Longueur (mm): 228,2 Largeur (mm): 126,2 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 3.33 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~40 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: SI Facteur de puissance: 0.90			

LETARON




	G5030060C		1	20,71 €
	Alimentation Led CV AED60-12VLSTB-IP44 12V 60W		5	18,82 €
			10	17,12 €
			50	16,00 €
	Conforme à ECO Design ERP. Sortie de tension constante 12Vdc			
	Longueur (mm): 238 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 0~5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			

LETARON




Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030060F		1	33,49 €
	Led Power Supply CV AED60-12VIP44-3A-Q3 12V 60W		5	27,91 €
			10	25,38 €
			100	23,71 €
	Relais intégré. Comprend des capteurs anti-buée, gradateur et CTT pour les miroirs. Câblage primaire et secondaire.			
	Longueur (mm): 228,2 Largeur (mm): 126,2 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: SI Facteur de puissance: 0.90			


LETARON



Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5030060G		1	22,62 €
	Alimentation led CV AED60-12VIP44-3A 12V 60W		5	18,85 €
	câble et relais		10	17,13 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 12Vdc. Câblage. Relais intégré		100	16,02 €
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.90			

LETARON

	G5030060H		1	21,15 €
	Alimentateur Led CV AED60-12V IP44-3B Câble 12V 60W		5	17,63 €
			10	16,03 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 12Vdc. Câblage.		100	14,98 €
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 12 Intensidad Out (A): 5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 90 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.90			


LETARON

Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031060D		1	20,71 €
	Alimentation Led CV AED60-24VLSTB-IP44 24V 60W		5	18,82 €
			10	17,12 €
	Sortie de tension constante 24Vdc		50	16,00 €
	Longueur (mm): 238 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: NO Facteur de puissance: 0.9			

LETARON




	G5031060E		1	21,44 €
	Alimentation Led CV AED60-24VLSTB-UL 24V 60W		5	19,49 €
			10	17,71 €
	Sortie de tension constante 24Vdc		50	16,55 €
	Longueur (mm): 238 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 108~132 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 57~63 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Dimmable: NO			

LETARON




Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031060H		1	33,49 €
	Led Power Supply CV AED60-24VIP44-3A-Q3 24V 60W		5	27,91 €
			10	25,38 €
			100	23,71 €
	Relais intégré. Comprend des capteurs anti-buée, gradateur et CTT pour les miroirs. Câblage primaire et secondaire.			
	Longueur (mm): 228,2 Largeur (mm): 126,2 Hauteur (mm): 18 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Dimmable: SI Facteur de puissance: 0.90			


LETARON



Sous famille **Contrôleurs Led pour miroir**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031060J		1	22,62 €
	Alimentation led CV AED60-24VIP44-3A 24V 60W		5	18,85 €
	câble et relais		10	17,13 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage. Relais intégré.		100	16,02 €
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 85 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.90			

LETARON

	G5031060K		1	21,15 €
	Alimentation led CV AED60-24V IP44-3B 24V 60W		5	17,63 €
	filaire		10	16,03 €
	Conception ÉCO-ERP. Sortie tension constante 24Vdc. Câblage.		100	14,98 €
	Longueur (mm): 184 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 16,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 2.5 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 0~60 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP44 Facteur de puissance: 0.90			

LETARON