


Catalogue **TECHNOLOGIE LED**

Ligne **MODULES LED**

Famille **MODULES LED LUMENS**


Sous famille **EggDrop F3-series Flicker Free**

Modules Led COB . ECO desing selon les directives ERP. Diamètre 38mm. Puissances de 4,6 8W. CRI90. Connecteurs automatiques et dimmables par coupure de phase.


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE38049272F3		1	15,11 €
	Led Cob EDC/38C/4W/927/230V/F302		10	12,58 €
	Conception ECO selon les directives ERP.		80	11,44 €
	Connecteurs automatiques. Intensité variable par coupure de début ou de fin de phase.		160	10,89 €
	Hauteur (mm): 7,15 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 365 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (≥): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95			



Sous famille **EggDrop F3-series Flicker Free**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE38049302F3		1	15,11 €
	Led Cob EDC/38C/4W/930/230V/F302		10	12,58 €
			80	11,44 €
	Conception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Intensité variable par coupure de début ou de fin de phase.		160	10,89 €
	Hauteur (mm): 7,15 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4 Température (°C): -40~+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 370 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95			




	LUE38049402F3		1	15,11 €
	Led Cob EDC/38C/4W/940/230V/F302		10	12,58 €
			80	11,44 €
	Conception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Intensité variable par coupure de début ou de fin de phase.		160	10,89 €
	Hauteur (mm): 7,15 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4 Température (°C): -40~+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 395 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95			



Sous famille **EggDrop F3-series Flicker Free**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE38069272F3		1	15,28 €
	Led Cob EDC/38C/6W/927/230V/F302		10	12,73 €
			100	11,57 €
	Conception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Intensité variable par coupure de début ou de fin de phase.		200	11,02 €
	Hauteur (mm): 7,15 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 6 Température (°C): -40~+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 560 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95			




	LUE38069302F3		1	15,28 €
	Led Cob EDC/38C/6W/930/230V/F302		10	12,73 €
			80	11,57 €
	Conception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Intensité variable par coupure de début ou de fin de phase.		160	11,02 €
	Hauteur (mm): 7,15 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 6 Température (°C): -40~+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 570 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95			



Sous famille **EggDrop F3-series Flicker Free**


Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE38069402F3		1	15,28 €
	Led Cob EDC/38C/6W/940/230V/F302		10	12,73 €
			80	11,57 €
	Conception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Intensité variable par coupure de début ou de fin de phase.		160	11,02 €
	Hauteur (mm): 7,15 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 6 Température (°C): -40~+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 595 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95			




	LUE38089272F3		1	15,42 €
	Led Cob EDC/38C/8W/927/230V/F302		10	12,84 €
			80	11,67 €
	Conception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Intensité variable par coupure de début ou de fin de phase.		160	11,12 €
	Hauteur (mm): 7,15 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 8 Température (°C): -40~+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 745 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95			



Sous famille **EggDrop F3-series Flicker Free**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUE38089302F3		1	15,42 €
	Led Cob EDC/38C/8W/930/230V/F302		10	12,84 €
			80	11,67 €
	Conception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Intensité variable par coupure de début ou de fin de phase.		160	11,12 €
	Hauteur (mm): 7,15 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 8 Température (°C): -40~+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 760 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95			




	LUE38089402F3		1	15,42 €
	Led Cob EDC/38C/8W/940/230V/F302		10	12,84 €
			80	11,67 €
	Conception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Intensité variable par coupure de début ou de fin de phase.		160	11,12 €
	Hauteur (mm): 7,15 Diamètre (mm): 38 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 8 Température (°C): -40~+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 790 Angle (°): 120 Efficacité énergétique: F CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95			




TECNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS

Sous famille EggDrop F3-series Flicker Free

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUEHL38F3		1	1,07 €
		Support pour EDC/38C F302	5	0,88 €
			50	0,81 €
		Hauteur (mm): 8,3 Diamètre (mm): 40,7	100	0,77 €

LUMENS
 Leading the LED Revolution

	LUETT38F3		1	0,69 €
		Ruban thermique pour EDC/38C F302	50	0,57 €
		Répartit la chaleur sur la surface du module. Il doit mesurer 6mm de diamètre de plus que le module	100	0,52 €
			200	0,49 €
		Diamètre (mm): 44 Couleur: Noir		

LUMENS
 Leading the LED Revolution