



Catalogue **TECHNOLOGIE LED**Ligne **MODULES LED**Famille **Modules led a courant**Sous famille **Modules led a courant**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0B00013M		1	8,45 €
		Spot Led CRI80 3000K 30° 100 Lm 1W. M16 écrou et câble AWG20 50cm	50	7,02 €
			100	6,70 €
		Corps en aluminium anodisé + écrou M16x1,5	500	6,37 €
		Hauteur (mm): 18,3 Diamètre (mm): 17 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1 Lumens: 100 Candela: 290 Angle (°): 30 Efficacité énergétique: F CRI (≥): 80 Vie (Heures): 30000 Indice de protection: IP20 Dimmable: SI		



TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant


Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01062M		1	16,76 €
	Module LED KC01 350mA 1,25W 2700K lentille 45°		10	15,24 €
	15cm câble rouge-noir		20	13,85 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage.		100	13,20 €
	Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 119 Angle (°): 45 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant


Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01062N		1	16,76 €
	Module LED KC01 350mA 1,25W 2700K lentille 25°		10	15,24 €
	15cm câble rouge-noir		20	13,85 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage.		100	13,20 €
	Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 119 Angle (°): 25 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant


Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01062W		1	16,76 €
	Module LED KC01 350mA 1,25W 2700K lentille 60°		10	15,24 €
	15cm câble rouge-noir		20	13,85 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage.		100	13,20 €
	Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 119 Angle (°): 60 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant


Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01063M		1	16,76 €
		Module LED KC01 350mA 1,25W 3000K lentille 45°	10	15,24 €
		15cm câble rouge-noir	20	13,85 €
			100	13,20 €
		Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage.		
		Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 123 Angle (°): 45 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20		



TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant


Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01063N		1	16,76 €
	Module LED KC01 350mA 1,25W 3000K lentille 25°		10	15,24 €
	15cm câble rouge-noir		20	13,85 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage.		100	13,20 €
	Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 123 Angle (°): 25 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant


Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01063W		1	16,76 €
	Module LED KC01 350mA 1,25W 3000K lentille 60°		10	15,24 €
	15cm câble rouge-noir		20	13,85 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage.		100	13,20 €
	Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 123 Angle (°): 60 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant


Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01064M		1	16,76 €
	Module LED KC01 350mA 1,25W 4000K lentille 45°		10	15,24 €
	15cm câble rouge-noir		20	13,85 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage.		100	13,20 €
	Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 130 Angle (°): 45 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant


Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01064N		1	16,76 €
	Module LED KC01 350mA 1,25W 4000K lentille 25°		10	15,24 €
	15cm câble rouge-noir		20	13,85 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage.		100	13,20 €
	Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 130 Angle (°): 25 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant


Sous famille **Modules led a courant**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01064W		1	16,76 €
	Module LED KC01 350mA 1,25W 4000K lentille 60°		10	15,24 €
	15cm câble rouge-noir		20	13,85 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage.		100	13,20 €
	Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 130 Angle (°): 60 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant


Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01065M		1	16,76 €
	Module LED KC01 350mA 1,25W 5000K lentille 45°		10	15,24 €
	15cm câble rouge-noir		20	13,85 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage.		100	13,20 €
	Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 5000 Lumens: 150 Angle (°): 45 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant


Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01065N		1	16,76 €
	Module LED KC01 350mA 1,25W 5000K lentille 25°		10	15,24 €
	15cm câble rouge-noir		20	13,85 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage.		100	13,20 €
	Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.5 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 5000 Lumens: 150 Angle (°): 25 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant


Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0A01065W		1	16,76 €
	Module LED KC01 350mA 1,25W 5000K lentille 60°		10	15,24 €
	15cm câble rouge-noir		20	13,85 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 17mm avec son filetage.		100	13,20 €
	Hauteur (mm): 26 Diamètre (mm): 20 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 5000 Lumens: 150 Angle (°): 60 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant


Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0C01032M		1	19,05 €
	Module LED KC02 350mA 1,25W 2700K lentille 45°		10	17,32 €
	15cm câble rouge-noir		20	15,74 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 30mm avec son filetage.		100	14,99 €
	Hauteur (mm): 26,3 Diamètre (mm): 33,5 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 119 Angle (°): 45 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant


Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0C01032N		1	19,05 €
	Module LED KC02 350mA 1W 2700K objectif 30°		10	17,32 €
	15cm câble rouge-noir		20	15,74 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 30mm avec son filetage.		100	14,99 €
	Hauteur (mm): 26,3 Diamètre (mm): 33,5 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 119 Angle (°): 30 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant


Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0C01033M		1	19,05 €
	Module LED KC02 350mA 1W 3000K lentille 45°		10	17,32 €
	15cm câble rouge-noir		20	15,74 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 30mm avec son filetage.		100	14,99 €
	Hauteur (mm): 26,3 Diamètre (mm): 33,5 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 123 Angle (°): 45 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant


Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0C01033N		1	19,05 €
	Module Led KC02 350mA 1W 3000K lentille 30° 15cm		10	17,32 €
	câble rouge-noir		20	15,74 €
			70	14,99 €
			100	14,99 €
	<p>Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 30mm avec son filetage.</p> <p>Hauteur (mm): 26,3 Diamètre (mm): 33,5 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 130 Angle (°): 30 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20</p>			



TECNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant


Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0C01034M		1	19,05 €
	Module Led KC02 350mA 1W 4000K lentille 45° 15cm		10	17,32 €
	câble rouge-noir		20	15,74 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 30mm avec son filetage.		100	14,99 €
	Hauteur (mm): 26,3 Diamètre (mm): 33,5 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 130 Angle (°): 45 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant


Sous famille **Modules led a courant**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0C01034N		1	19,05 €
	Module Led KC02 350mA 1W 4000K objectif 30°		10	17,32 €
	15cm câble rouge-noir		20	15,74 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 30mm avec son filetage.		100	14,99 €
	Hauteur (mm): 26,3 Diamètre (mm): 33,5 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 4000 Lumens: 130 Angle (°): 30 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant


Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0C01035M		1	19,05 €
	Module Led KC02 350mA 1W 5000K lentille 45° 15cm		10	17,32 €
	câble rouge-noir		20	15,74 €
	Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 30mm avec son filetage.		100	14,99 €
	Hauteur (mm): 26,3 Diamètre (mm): 33,5 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 5000 Lumens: 150 Angle (°): 45 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20			



TECNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant

Sous famille Modules led a courant

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LC0C01035N		1	19,05 €
	Module LED KC02 350mA 1W 5000K objectif 30°		10	17,32 €
	15cm câble rouge-noir		20	15,74 €
			70	15,74 €
			100	14,99 €
	<p>Corps en aluminium anodisé et écrou en plastique.IP44 et toute longueur de câble peuvent être réalisés sur demande.Montage dans un trou de diamètre 30mm avec son filetage.</p> <p>Hauteur (mm): 26,3 Diamètre (mm): 33,5 Tension In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35 Puissance (W): 1.25 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température de couleur (°K): 5000 Lumens: 150 Angle (°): 30 Efficacité énergétique: A++ CRI (?): 80 Indice de protection: IP20</p>			

