







Catalogue **TECHNOLOGIE LED**
 Ligne **MODULES LED**
 Famille **Modules LED à tension constante**

Sous famille **Modules LED linéaires à tension constante**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	18RHF718262SG2		1	2,94 €
	Module linéaire 72mm 18led 2.5W 24VDC 2700K avec connecteurs		20	2,67 €
			100	2,54 €
		<p>Connexion automatique via 4 connecteurs Molex. Possibilité de connexion multiple avec broche de connexion référence 18RHF2060.</p> <p>Longueur (mm): 72 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 4 Tension In (Vdc): 24 Puissance (W): 2.5 Température Ambiante (°C): -40~+55 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 2700 Connexion: Automatique Lumens: 500 Angle (°): 130 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI Constance des couleurs: 3</p>		
				
		  		

TECNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules LED à tension constante


Sous famille Modules LED linéaires à tension constante

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	18RHF736562SG2		1	4,97 €
	Module linéaire 144mm 36led 5W 24VDC 2700K avec connecteurs		20	4,51 €
			100	4,29 €

Connexion automatique via 4 connecteurs Molex.
Possibilité de connexion multiple avec broche de connexion référence 18RHF2060.

Longueur (mm): 144 Largeur (mm): 10
Hauteur (mm): 4 Tension In (Vdc): 24
Puissance (W): 5
Température Ambiante (°C): -40~+55
Température Critique (°C): 85
Température de couleur (°K): 2700
Connexion: Automatique Lumens: 1000 Angle (°): 130
CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI
Constance des couleurs: 3



	18RHF7721062SG2		1	8,78 €
	Module linéaire 288mm 72led 10W 24VDC 2700K avec connecteurs		20	8,00 €
			100	7,61 €

Connexion automatique à l'aide de 4 connecteurs Molex. Possibilité de connexion multiple avec pin de connexion référence 18RHF2060.

Longueur (mm): 288 Largeur (mm): 10
Hauteur (mm): 4 Tension In (Vdc): 24
Puissance (W): 10
Température Ambiante (°C): -40~+55
Température Critique (°C): 85
Température de couleur (°K): 2700
Connexion: Automatique Lumens: 2000 Angle (°): 130
Équivalence incandescence (W): 200 CRI (?): 80
Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI
Constance des couleurs: 3




TECNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules LED à tension constante

Sous famille **Modules LED linéaires à tension constante**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	18RHF7721063SG2		1	8,78 €
	Module linéaire 288mm 72led 10W 24VDC 3000K avec connecteurs		20 100	8,00 € 7,61 €
	Connexion automatique à l'aide de 4 connecteurs Molex. Possibilité de connexion multiple avec pin de connexion référence 18RHF2060.			
	Longueur (mm): 288 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 4 Tension In (Vdc): 24 Puissance (W): 10 Température Ambiante (°C): -40~+55 Température Critique (°C): 85 Température de couleur (°K): 3000 Connexion: Automatique Lumens: 2000 Angle (°): 130 Équivalence incandescence (W): 200 CRI (?): 80 Vie (Heures): 50000 Dimmable: SI Constance des couleurs: 3			
				



	18RHF2060		1	0,68 €
	Broche de connexion pour module linéaire 288mm 72led		20 100	0,61 € 0,59 €
	