

Catalogue ACCESSOIRES METAL

Ligne KIT rosaces de plafond

Famille KIT Rosaces IP65

Sous famille Rosaces en silicone IP65

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CDKEIVAROSBI		1	21,44 €
	Kit Rosace IP65 couv	re silicone blanc	10	20,45 €
			50	19,45 €
		tte de connexion, une boîte de		
	gei et des accessoire	s de montage. Classe I. IP65.		
	Hauteur (mm): 40 Dia	amètre (mm): 125		
) Indice de protection: IP65		
ca creative cables				
	Biles C€			



Sous famille Rosaces en silicone IP65

CDKEIVAROSBK EIVA Kit rosace silicone cylindrique IP65 NOIR 5 20,50 € Spécifications techniques du kit rosace extérieure en silicone soft touch. Diamètre : 125 mm. Hauteur 40mm Diamètre du trou : 12 mm. Matériau : silicone doux au toucher. Classe : I Degré de protection : IP65 Serre-câble en technopolymère transparent inclus Fixation au plafond avec un support métallique. Comprend une pince en plastique à fermeture automatique pour arrêter la boîte de gel incluse. Comprend un bornier tripolaire pour la mise à la terre du système avec connexion en résine et câble à double isolation. Certificat CE Compatible avec tous les câbles extérieurs ronds en néoprène 2x1,00 de la gamme Creative-Cables. Hauteur (mm): 40 Diamètre (mm): 125 Tension In (Vac): 250 Indice de protection: IP65	Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
Spécifications techniques du kit rosace extérieure en silicone soft touch. Diamètre : 125 mm. Hauteur 40mm Diamètre du trou : 12 mm. Matériau : silicone doux au toucher. Classe : I Degré de protection : IP65 Serre-câble en technopolymère transparent inclus Fixation au plafond avec un support métallique. Comprend une pince en plastique à fermeture automatique pour arrêter la boîte de gel incluse. Comprend un bornier tripolaire pour la mise à la terre du système avec connexion en résine et câble à double isolation. Certificat CE Compatible avec tous les câbles extérieurs ronds en néoprène 2x1,00 de la gamme Creative-Cables. Hauteur (mm): 40 Diamètre (mm): 125		CDKEIVAROSBK		1	21,53 €
Spécifications techniques du kit rosace extérieure en silicone soft touch. Diamètre : 125 mm. Hauteur 40mm Diamètre du trou : 12 mm. Matériau : silicone doux au toucher. Classe : I Degré de protection : IP65 Serre-câble en technopolymère transparent inclus Fixation au plafond avec un support métallique. Comprend une pince en plastique à fermeture automatique pour arrêter la boîte de gel incluse. Comprend un bornier tripolaire pour la mise à la terre du système avec connexion en résine et câble à double isolation. Certificat CE Compatible avec tous les câbles extérieurs ronds en néoprène 2x1,00 de la gamme Creative-Cables. Hauteur (mm): 40 Diamètre (mm): 125		EIVA Kit rosace silic	one cylindrique IP65 NOIR	5	20,50 €
silicone soft touch. Diamètre: 125 mm. Hauteur 40mm Diamètre du trou : 12 mm. Matériau : silicone doux au toucher. Classe : I Degré de protection : IP65 Serre-câble en technopolymère transparent inclus Fixation au plafond avec un support métallique. Comprend une pince en plastique à fermeture automatique pour arrêter la boîte de gel incluse. Comprend un bornier tripolaire pour la mise à la terre du système avec connexion en résine et câble à double isolation. Certificat CE Compatible avec tous les câbles extérieurs ronds en néoprène 2x1,00 de la gamme Creative-Cables. Hauteur (mm): 40 Diamètre (mm): 125				10	19,53 €
Diamètre : 125 mm. Hauteur 40mm Diamètre du trou : 12 mm. Matériau : silicone doux au toucher. Classe : I Degré de protection : IP65 Serre-câble en technopolymère transparent inclus Fixation au plafond avec un support métallique. Comprend une pince en plastique à fermeture automatique pour arrêter la boîte de gel incluse. Comprend un bornier tripolaire pour la mise à la terre du système avec connexion en résine et câble à double isolation. Certificat CE Compatible avec tous les câbles extérieurs ronds en néoprène 2x1,00 de la gamme Creative-Cables. Hauteur (mm): 40 Diamètre (mm): 125		•	·		
Hauteur 40mm Diamètre du trou : 12 mm. Matériau : silicone doux au toucher. Classe : I Degré de protection : IP65 Serre-câble en technopolymère transparent inclus Fixation au plafond avec un support métallique. Comprend une pince en plastique à fermeture automatique pour arrêter la boîte de gel incluse. Comprend un bornier tripolaire pour la mise à la terre du système avec connexion en résine et câble à double isolation. Certificat CE Compatible avec tous les câbles extérieurs ronds en néoprène 2x1,00 de la gamme Creative-Cables. Hauteur (mm): 40 Diamètre (mm): 125					
Diamètre du trou : 12 mm. Matériau : silicone doux au toucher. Classe : I Degré de protection : IP65 Serre-câble en technopolymère transparent inclus Fixation au plafond avec un support métallique. Comprend une pince en plastique à fermeture automatique pour arrêter la boîte de gel incluse. Comprend un bornier tripolaire pour la mise à la terre du système avec connexion en résine et câble à double isolation. Certificat CE Compatible avec tous les câbles extérieurs ronds en néoprène 2x1,00 de la gamme Creative-Cables. Hauteur (mm): 40 Diamètre (mm): 125					
Matériau : silicone doux au toucher. Classe : I Degré de protection : IP65 Serre-câble en technopolymère transparent inclus Fixation au plafond avec un support métallique. Comprend une pince en plastique à fermeture automatique pour arrêter la boîte de gel incluse. Comprend un bornier tripolaire pour la mise à la terre du système avec connexion en résine et câble à double isolation. Certificat CE Compatible avec tous les câbles extérieurs ronds en néoprène 2x1,00 de la gamme Creative-Cables. Hauteur (mm): 40 Diamètre (mm): 125			2 mm.		
Degré de protection : IP65 Serre-câble en technopolymère transparent inclus Fixation au plafond avec un support métallique. Comprend une pince en plastique à fermeture automatique pour arrêter la boîte de gel incluse. Comprend un bornier tripolaire pour la mise à la terre du système avec connexion en résine et câble à double isolation. Certificat CE Compatible avec tous les câbles extérieurs ronds en néoprène 2x1,00 de la gamme Creative-Cables. Hauteur (mm): 40 Diamètre (mm): 125			= :::::::		
Serre-câble en technopolymère transparent inclus Fixation au plafond avec un support métallique. Comprend une pince en plastique à fermeture automatique pour arrêter la boîte de gel incluse. Comprend un bornier tripolaire pour la mise à la terre du système avec connexion en résine et câble à double isolation. Certificat CE Compatible avec tous les câbles extérieurs ronds en néoprène 2x1,00 de la gamme Creative-Cables. Hauteur (mm): 40 Diamètre (mm): 125		Classe : I			
Fixation au plafond avec un support métallique. Comprend une pince en plastique à fermeture automatique pour arrêter la boîte de gel incluse. Comprend un bornier tripolaire pour la mise à la terre du système avec connexion en résine et câble à double isolation. Certificat CE Compatible avec tous les câbles extérieurs ronds en néoprène 2x1,00 de la gamme Creative-Cables. Hauteur (mm): 40 Diamètre (mm): 125		Degré de protection	: IP65		
Comprend une pince en plastique à fermeture automatique pour arrêter la boîte de gel incluse. Comprend un bornier tripolaire pour la mise à la terre du système avec connexion en résine et câble à double isolation. Certificat CE Compatible avec tous les câbles extérieurs ronds en néoprène 2x1,00 de la gamme Creative-Cables. Hauteur (mm): 40 Diamètre (mm): 125		Fixation au plafond avec un support métallique.			
automatique pour arrêter la boîte de gel incluse. Comprend un bornier tripolaire pour la mise à la terre du système avec connexion en résine et câble à double isolation. Certificat CE Compatible avec tous les câbles extérieurs ronds en néoprène 2x1,00 de la gamme Creative-Cables. Hauteur (mm): 40 Diamètre (mm): 125					
Comprend un bornier tripolaire pour la mise à la terre du système avec connexion en résine et câble à double isolation. Certificat CE Compatible avec tous les câbles extérieurs ronds en néoprène 2x1,00 de la gamme Creative-Cables. Hauteur (mm): 40 Diamètre (mm): 125					
du système avec connexion en résine et câble à double isolation. Certificat CE Compatible avec tous les câbles extérieurs ronds en néoprène 2x1,00 de la gamme Creative-Cables. Hauteur (mm): 40 Diamètre (mm): 125					
double isolation. Certificat CE Compatible avec tous les câbles extérieurs ronds en néoprène 2x1,00 de la gamme Creative-Cables. Hauteur (mm): 40 Diamètre (mm): 125					
Compatible avec tous les câbles extérieurs ronds en néoprène 2x1,00 de la gamme Creative-Cables. Hauteur (mm): 40 Diamètre (mm): 125		•	The Alon on reside of Subic u		
Compatible avec tous les cables exterieurs ronds en néoprène 2x1,00 de la gamme Creative-Cables. Hauteur (mm): 40 Diamètre (mm): 125	-	Certificat CE			
Compatible avec tous les cables exterieurs ronds en néoprène 2x1,00 de la gamme Creative-Cables. Hauteur (mm): 40 Diamètre (mm): 125	O executive				
Hauteur (mm): 40 Diamètre (mm): 125	(ca) Creative	•			
	Cables	néoprène 2x1,00 de	la gamme Creative-Cables.		
		Hauteur (mm): 40 Di	iamètre (mm): 125		
· -··-······· \ · -·-/· ···-·· p· ··· ·		` '	` ,		





Sous famille Rosaces en silicone IP65

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CDKEIVAROSGG		1	21,44 €
	Kit Rosace IP65 cou	uvre silicone gris	10	20,45 €
	Comprend upe harr	ette de connexion, une boîte de	50	19,45 €
		res de montage. Classe I. IP65.		
	Hauteur (mm): 40 Diamètre (mm): 125			
	Tension In (Vac): 25	50 Indice de protection: IP65		
ca creative cables				
	Răies C€	<u> </u>		



 CDKEIVAROSMU
 1
 21,44 €

 Kit Rosace IP65 couvre silicone moutarde
 10
 20,45 €

 50
 19,45 €

Comprend une barrette de connexion, une boîte de gel et des accessoires de montage. Classe I. IP65.

Hauteur (mm): 40 Diamètre (mm): 125

Tension În (Vac): 250 Indice de protection: IP65













Sous famille Rosaces en silicone IP65

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	gel et des accessoire Hauteur (mm): 40 Di	ette de connexion, une boîte de es de montage. Classe I. IP65.	1 10 50	21,44 € 20,45 € 19,45 €
ca creative cables				
	CDKEIVAROSPE Kit Rosace IP65 cou Comprend une barre gel et des accessoire Hauteur (mm): 40 Di Tension In (Vac): 25	1 10 50	21,44 € 20,45 € 19,45 €	
ca creative cables				

Băis C€



Sous famille Rosaces en silicone IP65

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CDKEIVAROSSAL		1	21,44 €
	Kit Rosace IP65 cou	ıvre silicone saumon	10	20,45 €
	Comprend upe barre	ette de connexion, une hoîte de	50	19,45 €
	Comprend une barrette de connexion, une boîte de gel et des accessoires de montage. Classe I. IP65.			
	Hauteur (mm): 40 D	iamètre (mm): 125		
		0 Indice de protection: IP65		
ca creative cables				
	Biles C€	⊕ 😩		



 CDKEIVAROSSB
 1
 21,44 €

 Kit Rosace IP65 couvre silicone bleu
 10
 20,45 €

 50
 19,45 €

Comprend une barrette de connexion, une boîte de gel et des accessoires de montage. Classe I. IP65.

Hauteur (mm): 40 Diamètre (mm): 125

Tension În (Vac): 250 Indice de protection: IP65





CE







Sous famille Rosaces en silicone IP65

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CDKEIVAROSVE		1	21,44 €
	Kit Rosace IP65 cou	vre silicone vert	10	20,45 €
			50	19,45 €
		ette de connexion, une boîte de		
	gei et des accessoire	es de montage. Classe I. IP65.		
_	Hauteur (mm): 40 Di	amètre (mm): 125		
		0 Indice de protection: IP65		
	(, .			
-				
Creative				
(ca) cables				
		-		
	Băis C€	<u> </u>		