


Catalogue **TECHNOLOGIE LED**  
 Ligne **MODULES LED**  
 Famille **MODULES LED LUMENS**

Sous famille **Downlight Module Series F**

Led module 100mm Diameter. ECO desing selon les directives ERP.






Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	LUD100169272		1	16,95 €
	Led Module DLM100C/16W/927/230V/ F201		12	15,41 €
	onception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Dimmables par des gradateurs de bord d"attaque ou de fuite. Pas de couverture. Couvercle code LUD100CV à commander séparément		120	14,01 €
			240	13,34 €
	Diamètre (mm): 100 Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.063 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 16 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 1520 Angle (°): 120 CRI (≥): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95			

**LUMENS**  
 Leading the LED Revolution



TECNOLOGIE LED &gt; MODULES LED &gt; MODULES LED LUMENS

## Sous famille Downlight Module Series F

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire	
	LUD100169302		1	16,95 €	
	Led Module DLM100C/16W/930/230V/ F201		12	15,41 €	
		onception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Dimmables par des gradateurs de bord d'attaque ou de fuite. Pas de couverture. Couvercle code LUD100CV à commander séparément		120	14,01 €
				240	13,34 €
		Diamètre (mm): 100 Tension In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.063 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 16 Température (°C): -40+85 Température Ambiante (°C): -40~+85 Température de couleur (°K): 3000 Lumens: 1616 Angle (°): 120 CRI (?): 90 Vie (Heures): 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Facteur de puissance: >0.95			
					
  					

	LUD100CV		1	1,51 €	
	Couvercle de module LED DLM100C F201		12	1,26 €	
		Couvercle en plastique transparent pour DLM 100C F201		120	1,20 €
				240	1,16 €
		Diamètre (mm): 100 Couleur: Transparent			
					