

16506910

5069/0 011 Presacable /// polycarbonate transparent

3 juil. 2024



Image dans une autre couleur

DESCRIPTION

Presse-étoupe certifié SEMKO pour luminaires de classe II. Ils sont fournis avec la vis de réglage fileté M7x1 retirée. Couple maximal 130Ncm. Pour câbles tuyau rond H03VV-F de 4,8 à 6,5 mm de diamètre et tuyau plat H03VVH2-F de 3x4,8 à 3,9x6,4 mm de section.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	0,61€
	100	0,4098€
	1000	0,2815€
	5000	0,2607€

Suite à la page suivante >>

ACCESSOIRES STEAB > ACCESSOIRES ISOLATION STEAB > STEAB ECLAIRAGE
Bloc-câbles et rondelles antirotation

16506910

5069/0 011 Presacable /// polycarbonate transparent

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pesage: 10 Grammes

Conditionnement: Sac 1000 Unités

REMARQUES

Vis M10x1-M7x1 serrage torsion maximum 130N/cm. Câble rond 4,8-6,5 et plat 3x4,8-3,6x6mm

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 16,5

Diamètre (mm): 14,5

Couleur: Transparent

DOCUMENTS

 [5069/0 011 Presacable /// polycarbonate transparent](#)