

16510001

5100/6/5//16 Serre-câble Nylon66-RV blanc

1 févr. 2025



Image dans une autre couleur

DESCRIPTION

Presse-étoupe certifié CS-EH 229 SEMKO pour luminaires de classe II. Ils sont fournis avec la vis de réglage filetée M7x1 retirée. Couple maximal 130Ncm. Pour câbles tuyau rond H03VV-F de 4,8 à 6,5 mm de diamètre et tuyau plat H03VVH2-F de section 3x4,8 à 3,9x6,4 mm. A insérer dans des trous de 8.5x10.3mm (voir gabarit dans le dessin technique)

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	0,4879€
	100	0,2712€
	1000	0,1552€
	5000	0,1435€

Suite à la page suivante >>

16510001

5100/6/5//16 Serre-câble Nylon66-RV blanc

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CERTIFICADOS



Pesage: 2 Grammes

Conditionnement: Sac 1000 Unités

REMARQUES

Vis M7x1 pour trous 10,3x8,5mm câble double isolation rond 4,8-6,5 et plat 3x4,8-3,9x6,4mm

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 16

Largeur (mm): 16,2

Couleur: Blanc

DOCUMENTS

 [5100/6/5//16 Serre-câble Nylon66-RV blanc](#)

STEAB CSV-IMQ

 [CSV IMQ \(Italie\)](#)