

16510006

5100/7/05/16 Serre-câble Nylon66-RV blanc

4 mars 2025



## DESCRIPTION

Presse-étoupe certifié CS-EH 229 SEMKO pour luminaires de classe II. Ils sont fournis avec la vis de réglage filetée M7x1 retirée. Couple maximal 130Ncm. Pour câbles tuyau rond H03VV-F de 4,8 à 6,5 mm de diamètre et tuyau plat H03VVH2-F de 3x4,8 à 3,6x6,4 mm de section.

## PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	0,61€
	100	0,3411€
	1000	0,1951€
	5000	0,1806€

Suite à la page suivante >>

16510006

5100/7/05/16 Serre-câble Nylon66-RV blanc

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### CERTIFICADOS



Pesage: 2 Grammes

Conditionnement: Sac 1000 Unités

### REMARQUES

---

Vis M10x1-M7x1 serrage torsion maxi 130N/cm câble rond dble isolation 4,8-6,5 et flat 3x4,8-3,6,4mm

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Longueur (mm): 15

Largeur (mm): 16

Couleur: Blanc

### DOCUMENTS

---

 [Instructions d'installation](#)

 [5100/7/05/16 Serre-câble Nylon66-RV blanc](#)

### STEAB CSV-IMQ

---

 [CSV IMQ \(Italie\)](#)