

16510012

5100/7/08011 Serre-câble Polycarbonate transparent

1 févr. 2025



DESCRIPTION

Presse-étoupe certifié CS-EH 229 SEMKO pour luminaires de classe II. Ils sont fournis avec la vis de réglage filetée M7x1 retirée. Couple maximal 130Ncm. Pour câbles tuyau rond H03VV-F de 4,8 à 6,5 mm de diamètre et tuyau plat H03VVH2-F de 3x4,8 à 3,6x6,4 mm de section.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	0,4989€
	100	0,3324€
	1000	0,2279€
	5000	0,2114€

Suite à la page suivante >>

16510012

5100/7/08011 Serre-câble Polycarbonate transparent

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CERTIFICADOS



Pesage: 1 Grammes

Conditionnement: Sac 1000 Unités

REMARQUES

Vis M10x1-M7x1 serrage torsion maxi 130N/cm câble rond dble isolation 4,8-6,5 et flat 3x4,8-3,6,4mm

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 18

Largeur (mm): 16

Couleur: Transparent

DOCUMENTS

 [Instructions d'installation](#)

 [5100/7/08011 Serre-câble Polycarbonate transparent](#)

STEAB CSV-IMQ

 [CSV IMQ \(Italie\)](#)