

16510021

5100/7/11426 Serre-câble Nylon66-RV noir

22 déc. 2024



DESCRIPTION

Presse-étoupe certifié CS-EH 229 SEMKO pour luminaires de classe II. Ils sont fournis avec la vis de réglage fileté M7x1 retirée. Couple maximal 130Ncm. Pour câbles tuyau rond H03VV-F de 4,8 à 6,5 mm de diamètre et tuyau plat H03VVH2-F de 3x4,8 à 3,6x6mm de section. A insérer dans des trous de 8.5x10.3mm (voir gabarit dans le dessin technique)

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	0,4729€
	100	0,3154€
	1000	0,2165€
	5000	0,2006€

Suite à la page suivante >>

16510021

5100/7/11426 Serre-câble Nylon66-RV noir

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CERTIFICADOS



Pesage: 2 Grammes

Conditionnement: Sac 1000 Unités

REMARQUES

Vis M10x1-M7x1 serrage torsion maxi 130N/cm câble rond dble isolation 4,8-6,5 et flat 3x4,8-3,6,4mm

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 24

Largeur (mm): 14

Couleur: Noir

DOCUMENTS

 [5100/7/11426 Serre-câble Nylon66-RV noir](#)

STEAB CSV-IMQ

 [CSV IMQ \(Italie\)](#)