

16534609

5346/11 011 ///Serre-câble Polycarbonate neutre

2 févr. 2025



Image dans une autre couleur

DESCRIPTION

Presse-étoupe certifié CS-EH 229 SEMKO pour luminaires de classe II. Ils sont fournis avec la vis de serrage fileté M8x1.25 retirée. Couple maximum 150Ncm. Pour câbles tuyau rond H03VV-F de 4,8 à 9 mm de diamètre et tuyau plat H03VVH2-F de 3x4,8 à 5x7,2mm de section. A insérer dans des trous de 11,6x13,3 mm (voir gabarit dans le dessin technique)

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	0,95€
	100	0,72€
	1000	0,5611€
	5000	0,5195€

Suite à la page suivante >>

16534609

5346/11 011 ///Serre-câble Polycarbonate neutre

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CERTIFICADOS



Pesage: 2 Grammes

Conditionnement: Sac 1000 Unités

REMARQUES

Class II. M13x1-M8x1,25. Serrage torsion max 150Ncm. Pour câble rond et plat. Passage 9 mm. Vis à part

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 23

Largeur (mm): 15

Couleur: Transparent

DOCUMENTS

 [5346/11 011 ///Serre-câble Polycarbonate neutre](#)

STEAB CSV-IMQ

 [CSV IMQ \(Italie\)](#)