

16559303

5593/4 /// 122 Boîte connexion 3x1,5 3 pôles avec manchon Nylon66-AE

21 janv. 2025



DESCRIPTION

Caja de conexión tripolar aislante de 9 mm de espesor con cierre a presión. Se suministra montada con manguito de goma. Para luminarias en clase I. Conexión 3x1,5mm². Usando el manguito para cables unipolares de 1,5mm² máximo. Sin el uso del manguito para cables manguera hasta máximo 6,5mm de diámetro. Material autoextinguible V-O. Resistente a la prueba del hilo incandescente 850°.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	1,42€
	50	0,95€
	250	0,65€
	1250	0,5984€



Suite à la page suivante >>

16559303

5593/4 /// 122 Boîte connexion 3x1,5 3 pôles avec manchon Nylon66-AE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CERTIFICADOS



Pesage: 11 Grammes

REMARQUES

Pour la classe I. Avec tube de caoutchouc et des connecteurs assemblés, test de fil résistant incandescente 850°

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 132

Largeur (mm): 30

Hauteur (mm): 9

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 250

Intensidad In (A): 4

Indice de protection: IP20

DOCUMENTS

 [Instructions d'installation](#)

 [5593/4 /// 122 Boîte connexion 3x1,5 3 pôles avec manchon Nylon66-AE](#)

 [SEMKO \(Suede\)](#)