

16562508

**Boîte de connexion IP68 Paguro 4 sorties et 3 pôles noir**

1 f&eacute;vr. 2025



**DESCRIPTION**

Caja de conexión estanca provista de regleta 3x4mm<sup>2</sup> y gel aislante en su interior que una vez cerrada garantiza la máxima estanqueidad IP68 (totalmente estanco a la inmersión prolongada a profundidad de hasta 1.3 metros) La instalación de las Cajas Paguro es muy sencilla y hay que seguir las instrucciones de montaje y esquemas de conexión que en cada caso da el fabricante. Las cajas están fabricadas en Nylon PA66 con 25% de aditivo de fibra de vidrio, autoextingible V0 , resistente a los rayos UV y a T120°C en uso continuo  
El gel de silicona es transparente, no toxico, ligero, sin latex y con retardador de llama. Es estable entre -30°C y 130°C

**PRIX**

Lot	Prix sans TVA
1	14,08€
10	10,43€
50	9,66€



16562508

Boîte de connexion IP68 Paguro 4 sorties et 3 pôles noir

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### SYMBOLES



Pesage: 94 Grammes

### CERTIFICADOS



Conditionnement: Boîte 10 Unités

## REMARQUES

---

Pour câbles en néoprène ou en PVC de diamètre externe de 6,5 à 12 mm. Bloc de connexion 3x2.5mm<sup>2</sup>. Avec gel interne pour IP68.

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Longueur (mm): 105

Largeur (mm): 44

Hauteur (mm): 24

Couleur: Noir

Tension In (Vac): 250

Intensidad In (A): 16

Indice de protection: IP68

## DOCUMENTS

---

 [Fiche technique](#)

 [Instructions d'installation](#)

 [Boîte de connexion IP68 Paguro 4 sorties et 3 pôles noir](#)

 [SEMKO \(Suede\)](#)