

16563001

Connecteur 5630 Paguro IP68 2 sorties/2 pôles Nylon66-RV

22 févr. 2025



DESCRIPTION

Boîte de connexion dotée d'un bornier 2x1mm² et d'un gel isolant à l'intérieur de laquelle, une fois fermée, garantit une étanchéité maximale IP68 (totalement scellée pour une immersion prolongée jusqu'à une profondeur maximale de 1,3 mètre). L'installation des boîtes Paguro est très simple et doit être suivie les instructions de montage et les schémas de connexion fournis par le fabricant dans chaque cas. Les boîtes sont en nylon PA66 avec additif à 25% de fibre de verre, V0 autoextinguible, résistant aux rayons UV et à T120°C en utilisation continue.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	9,44€
	10	6,99€
	50	6,47€



Suite à la page suivante >>

16563001

Connecteur 5630 Paguro IP68 2 sorties/2 pôles Nylon66-RV

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



Pesage: 23 Grammes

CERTIFICADOS



Conditionnement: Boîte 10 Unités

REMARQUES

Pour câble double isolation rond nèoprène 6-8 mm. Contient du gel à l'intérieur pour IP68

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 37

Largeur (mm): 36,5

Hauteur (mm): 22

Couleur: Noir

Tension In (Vac): 250

Intensidad In (A): 6

Indice de protection: IP68

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Instructions d'installation](#)

 [Connecteur 5630 Paguro IP68 2 sorties/2 pôles Nylon66-RV](#)

 [SEMKO \(Suede\)](#)