

16563302

5633/6////86 Boîte de connexion Paguro pour LED 2exits 4 ou 6 pôles

22 févr. 2025



DESCRIPTION

Boîtier de raccordement IP 68 (profondeur de 1,3 m) avec gel pour assurer une isolation totale, fourni avec 1 barrette de raccordement de 4x 2,5 mm² et support de câble pour le soudage de 6x0,50mm². Pour câbles en néoprène de diamètre extérieur 8 à 10 mm, fermeture par vis autotaraudeuse en acier inoxydable. Présacable intégré. Emballé avec tous ses composants, y compris le manuel d'instruction dans un seul sac.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	12,38€
	10	9,18€
	50	8,49€



Suite à la page suivante >>

16563302

5633/6////86 Boîte de connexion Paguro pour LED 2exits 4 ou 6 pôles

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



Pesage: 44 Grammes

Conditionnement: Boîte 10 Unités

REMARQUES

Pour câble rond double isolation 4 ou 6 conducteurs mini 5,8 maxi 10,5mm

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 38

Largeur (mm): 42,5

Hauteur (mm): 29,5

Couleur: Gris

Tension In (Vdc/ac): 12~24

Indice de protection: IP68

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Instructions d'installation](#)

 [5633/6////86 Boîte de connexion Paguro pour LED 2exits 4 ou 6 pôles](#)