

16565003

5650/20 // 221 boîtier de connexion IP68 Paguro deux sorties deux pôle

4 avril 2025



## DESCRIPTION

boîtier de connexion IP 68 (1,3 mètre de profondeur) avec gel pour assurer une isolation totale, fourni avec borne de connexion à fiche / prise 2x1.5mm<sup>2</sup>. Utiliser avec un tuyau adaptateur pour câble rond de diamètre extérieur compris entre 6,5 et 9,5 mm. sans adaptateur câble tuyau diamètre extérieur de 9,5 à 12 mm, fermeture par 4 vis autotaraudeuses en acier inoxydable. Avec des présacables. Il est possible d'utiliser un diamètre interne minimum de 30 mm. Selon les normes EN60998-2-1: 2004. Emballé avec tous ses composants, y compris le manuel d'instruction dans un seul sac.

## PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	15,54€
	10	11,87€
	50	10,99€



16565003

5650/20 // 221 boîtier de connexion IP68 Paguro deux sorties deux pôle

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### SYMBOLES



Pesage: 76 Grammes

Conditionnement: Boîte 10 Unités

### REMARQUES

---

Pour néoprène ou câbles en PVC. 2x2.5mm<sup>2</sup> bornier. IP68 avec gel à l'intérieur.

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Longueur (mm): 100

Diamètre (mm): 29

Couleur: Noir

Tension In (Vac): 250

Intensidad In (A): 10

Indice de protection: IP68

### DOCUMENTS

---

 [Fiche technique](#)

 [Instructions d'installation](#)

 [5650/20 // 221 boîtier de connexion IP68 Paguro deux sorties deux pôle](#)