

16565001

**Boîte de connexion IP68 Paguro 5650 2 sorties et 3 poles**

4 mars 2025



**DESCRIPTION**

Boîte de connexion munie d'une bande de 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> et d'un gel isolant à l'intérieur de laquelle, une fois fermée, garantit une étanchéité maximale IP68 (totalement scellée pour une immersion prolongée jusqu'à des profondeurs allant jusqu'à 1,3 mètre). L'installation des Paguro Box est très simple et suivez les instructions de montage et les schémas de connexion fournis par le fabricant dans chaque cas. Les boîtes sont en nylon PA66 avec additif à 25% de fibre de verre, V0 autoextinguible, résistant aux rayons UV et à T120°C en utilisation continue.

**PRIX**

	Lot	Prix sans TVA
	1	12,52€
	10	9,30€
	50	8,58€



Suite à la page suivante >>

16565001

Boîte de connexion IP68 Paguro 5650 2 sorties et 3 poles

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### SYMBOLES



Pesage: 70 Grammes

### CERTIFICADOS



Conditionnement: Boîte 10 Unités

## REMARQUES

---

Pour câble Néoprène ou PVC connecteur 3x2,5mm<sup>2</sup> avec gel intérieur pour IP68

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Longueur (mm): 100

Diamètre (mm): 29

Couleur: Noir

Tension In (Vac): 250

Intensidad In (A): 16

Indice de protection: IP68

## DOCUMENTS

---

 [Fiche technique](#)

 [Instructions d'installation](#)

 [Boîte de connexion IP68 Paguro 5650 2 sorties et 3 poles](#)

 [Vidéo](#)

 [SEMKO \(Suede\)](#)