

16565001

Boîte de connexion IP68 Paguro 5650 2 sorties et 3 poles

1 févr. 2025



DESCRIPTION

Boîte de connexion munie d'une bande de 3 x 2,5 mm² et d'un gel isolant à l'intérieur de laquelle, une fois fermée, garantit une étanchéité maximale IP68 (totalement scellée pour une immersion prolongée jusqu'à des profondeurs allant jusqu'à 1,3 mètre). L'installation des Paguro Box est très simple et suivez les instructions de montage et les schémas de connexion fournis par le fabricant dans chaque cas. Les boîtes sont en nylon PA66 avec additif à 25% de fibre de verre, V0 autoextinguible, résistant aux rayons UV et à T120°C en utilisation continue.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	12,52€
	10	9,30€
	50	8,58€



Suite à la page suivante >>

16565001

Boîte de connexion IP68 Paguro 5650 2 sorties et 3 poles

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



Pesage: 70 Grammes

CERTIFICADOS



Conditionnement: Boîte 10 Unités

REMARQUES

Pour câble Néoprène ou PVC connecteur 3x2,5mm² avec gel intérieur pour IP68

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 100

Diamètre (mm): 29

Couleur: Noir

Tension In (Vac): 250

Intensidad In (A): 16

Indice de protection: IP68

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Instructions d'installation](#)

 [Boîte de connexion IP68 Paguro 5650 2 sorties et 3 poles](#)

 [Vidéo](#)

 [SEMKO \(Suede\)](#)