

16566402

5664/20/221 boîte de connexion parallèle IP68 Paguro 4 sorties

23 nov. 2024



## DESCRIPTION

Boîtier de raccordement IP 68 (profondeur de 1,3 mètre) avec gel pour assurer une isolation totale, fourni avec 2 connecteurs métalliques doubles de 1,5 mm<sup>2</sup> installés dans le boîtier, pour tuyau de câble rond bipolaire avec diamètre extérieur 4.5 à 8,5 mm, fermeture par 3 vis autotaraudeuses en acier inoxydable. Avec des présacables. Pour la connexion de projecteurs led en parallèle du chargeur. voir le schéma d'assemblage d'un maximum de 5 conduit au chargeur en utilisant 2 cases dans la fiche technique jointe. Selon la norme EN60998-2-1: 2004. Emballé avec tous ses composants, y compris le manuel d'instruction dans un seul sac.

## PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	13,48€
	10	10,00€
	100	9,26€



16566402

5664/20/221 boîte de connexion parallèle IP68 Paguro 4 sorties

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### SYMBOLES



Pesage: 53 Grammes

### CERTIFICADOS



Conditionnement: Boîte 10 Unités

## REMARQUES

---

Câble diamètre extérieur de 4,5 à 7,5 mm. Connexion 2x1mm<sup>2</sup>. Gel contient l'intérieur IP68. 2x1.5 doubles bornes de connexion. Ampoules LED pour connexion en parallèle avec margeur. avec presacable

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Longueur (mm): 80

Largeur (mm): 39,5

Hauteur (mm): 19,5

Couleur: Noir

Tension In (Vac): 250

Intensidad In (A): 6

Indice de protection: IP68

## DOCUMENTS

---

 [Fiche technique](#)

 [Instructions d'installation](#)

 [5664/20/221 boîte de connexion parallèle IP68 Paguro 4 sorties](#)

 [SEMKO \(Suede\)](#)