

16566401

5664 //// 221 boîte de connexion série IP68 Paguro 4 sortiesc

1 févr. 2025



DESCRIPTION

Boîtier de raccordement IP 68 (profondeur de 1,3 mètre) avec gel pour assurer une isolation totale, équipé de 4 connecteurs métalliques de 1,5 mm² installés dans le boîtier, pour tuyau de câble rond bipolaire d'un diamètre extérieur compris entre 4,5 et 8,5 mm, fermeture par 3 vis autotaraudeuses en acier inoxydable. Avec des présacables. Pour connecter jusqu'à 3 projecteurs à led en série au chargeur. Voir le schéma de montage dans la fiche technique ci-jointe. Selon la norme EN60998-2-1: 2004. Emballé avec tous ses composants, y compris le manuel d'instruction dans un seul sac.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	12,17€
10	9,02€
100	8,36€



16566401

5664 //// 221 boîte de connexion série IP68 Paguro 4 sortiesc

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



Pesage: 53 Grammes

CERTIFICADOS



Conditionnement: Boîte 10 Unités

REMARQUES

Câble diamètre extérieur de 4,5 à 7,5 mm. Connexion 2x1mm². Gel contient l'intérieur IP68. Bornes 4x1,5. Pour la connexion série à 3 spots LED avec margeur. avec presacables

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 80

Largeur (mm): 39,5

Hauteur (mm): 19,5

Couleur: Noir

Tension In (Vac): 250

Intensidad In (A): 6

Indice de protection: IP68

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Instructions d'installation](#)

 [5664 //// 221 boîte de connexion série IP68 Paguro 4 sortiesc](#)

 [SEMKO \(Suede\)](#)