

16566501

Boîte de connexion 5665 micro IP68 Paguro 2 exits 2 pôles

22 févr. 2025



DESCRIPTION

Boîte de connexion dotée de bornes métalliques de 2x0,75 mm² et de gel isolant à l'intérieur de laquelle, une fois fermée, garantit l'étanchéité maximale IP68 (totalement étanche à une profondeur d'immersion prolongée jusqu'à 1,3 mètre). L'installation des Paguro Box est très simple et il est nécessaire de suivre les instructions de montage et les schémas de connexion que le fabricant donne dans chaque cas. Les boîtes sont fabriquées en nylon PA66 avec additif à 25% de fibre de verre, V0 autoextinguible, résistant aux rayons UV et à T120°C en utilisation continue
Le gel de silicone est transparent, non toxique, léger, sans latex et ignifuge. Il est stable entre -30°C et 130°C

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	7,75€
20	5,75€
100	5,32€



16566501

Boîte de connexion 5665 micro IP68 Paguro 2 exits 2 pôles

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS



Pesage: 21 Grammes

Conditionnement: Boîte 20 Unités

REMARQUES

Pour câbles Néoprène ou PVC connecteur 2x2.5mm² avec gel intérieur pour IP68

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 44

Largeur (mm): 27

Hauteur (mm): 17,5

Couleur: Noir

Tension In (Vac): 250

Intensidad In (A): 6

Indice de protection: IP68

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Instructions d'installation](#)

 [Boîte de connexion 5665 micro IP68 Paguro 2 exits 2 pôles](#)

 [SEMKO \(Suede\)](#)