

16566501

**Boîte de connexion 5665 micro IP68 Paguro 2 exits 2 pôles**

4 nov. 2024



**DESCRIPTION**

Boîte de connexion dotée de bornes métalliques de 2x0,75 mm<sup>2</sup> et de gel isolant à l'intérieur de laquelle, une fois fermée, garantit l'étanchéité maximale IP68 (totalement étanche à une profondeur d'immersion prolongée jusqu'à 1,3 mètre). L'installation des Paguro Box est très simple et il est nécessaire de suivre les instructions de montage et les schémas de connexion que le fabricant donne dans chaque cas. Les boîtes sont fabriquées en nylon PA66 avec additif à 25% de fibre de verre, V0 autoextinguible, résistant aux rayons UV et à T120°C en utilisation continue. Le gel de silicone est transparent, non toxique, léger, sans latex et ignifuge. Il est stable entre -30°C et 130°C

**PRIX**

Lot	Prix sans TVA
1	7,53€
20	5,58€
100	5,16€



16566501

Boîte de connexion 5665 micro IP68 Paguro 2 exits 2 pôles

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### SYMBOLES



### CERTIFICADOS



Pesage: 21 Grammes

Conditionnement: Boîte 20 Unités

## REMARQUES

---

Pour câbles Néoprène ou PVC connecteur 2x2.5mm<sup>2</sup> avec gel intérieur pour IP68

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Longueur (mm): 44

Largeur (mm): 27

Hauteur (mm): 17,5

Couleur: Noir

Tension In (Vac): 250

Intensidad In (A): 6

Indice de protection: IP68

## DOCUMENTS

---

 [Fiche technique](#)

 [Instructions d'installation](#)

 [Boîte de connexion 5665 micro IP68 Paguro 2 exits 2 pôles](#)

 [SEMKO \(Suede\)](#)