

G503725B

**Alimentateur Led dimmabl Casambi CC IEM-25BC TW multicorrien 700mA 25W**

22 d&eacute;c. 2024



**DESCRIPTION**

Alimentation Led dimmable avec régulation Bluetooth CASAMBI pour une utilisation indépendante avec sortie multicourant constante sélectionnable par commutateur DIP. Analogique sans scintillement. Plage de régulation : 5...100 %. Classe II. Intensité de sortie de 260 mA à 700 mA. Protections : circuit ouvert, court-circuit, surcharge, surchauffe. Prend en charge les appareils intelligents IOS ou Android pour le contrôle sans fil. Convient pour une utilisation dans les systèmes d'éclairage de secours et pour le système maillé Bluetooth sans fil CASAMBI. Application du blanc réglable. Équivalent TBTS

**PRIX**

	Lot	Prix sans TVA
	1	86,07€
	5	78,25€
	10	71,13€
	20	66,47€

Suite à la page suivante >>

G503725B

Alimentateur Led dimmabl Casambi CC IEM-25BC TW multicorrien 700mA 25W

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### SYMBOLES

**SELV**



**CE**



Pesage: 102 Grammes

### REMARQUES

---

Bluetooth CASAMBI réglable. Courant de sortie sélectionnable par DIP-SWITCH de 260mA à 700mA.

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Longueur (mm): 124

Largeur (mm): 64

Hauteur (mm): 22,5

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.26~0.7

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 13~25

Température Ambiante (°C): -20~+45

Température Critique (°C): 90

Indice de protection: IP20

Facteur de puissance: 0.95

### DOCUMENTS

---

 [Fiche technique](#)

 [Alimentateur Led dimmabl Casambi CC IEM-25BC TW multicorrien 700mA 25W](#)