

G505870M

Alimentation ALED DIM-I CC 700MA 15 W Master

2 oct. 2024



arditi
LIGHTING INNOVATION

DESCRIPTION

Alimentation réglable pour modules LED à courant constant 700 mA Facteur de puissance selon EN61000-3-2 0.6. Régulation sur le secondaire avec bouton poussoir externe. Degré de protection IP20. Classe II Protection thermique contre les courts-circuits, la surchauffe avec réarmement automatique. Il possède 2 entrées de phase et 2 entrées neutres dans le primaire pour connecter plusieurs éléments et une sortie (Ctrl out) dans le secondaire pour connecter (Ctrl in) de différents ALED DIM SLAVE à une tension ou à un courant constant.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	41,08€
	10	37,35€

Suite à la page suivante >>

G505870M

Alimentation ALED DIM-I CC 700MA 15 W Master

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



CE



Pesage: 119 Grammes

Conditionnement: Boîte 10 Unités

REMARQUES

Alimentation variable Master à intensité 700mA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 151

Largeur (mm): 41

Hauteur (mm): 30

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240

Tension Out (Vdc): 2~17

Intensidad Out (A): 0.35

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 12

Température Ambiante (°C): +50

Température Critique (°C): 85

Dimmable: Push

DOCUMENTS

 [Alimentation ALED DIM-I CC 700MA 15 W Master](#)