

G503710C

Alimentation LED CC à intensité variable Mini-10-700T 700mA 10W IP65

4 mars 2025



## DESCRIPTION

Alimentation LED IP65 à intégrer avec sortie à courant constant de 700 mA. Tension de sortie de 7 à 15 Vdc. Plage de puissance de 4,9 à 10W. Câblage 18cm. en primaire VDE 7726 0,5 mm<sup>2</sup> et secondaire UL1015 22AWG. Classe II. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réinitialisation automatique en cas de panne.

## PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	9,54€
5	8,67€
10	7,88€
50	7,36€



Suite à la page suivante >>

G503710C

Alimentation LED CC à intensité variable Mini-10-700T 700mA 10W IP65

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### SYMBOLES



SELV



CB



UK  
CA

Pesage: 65 Grammes

### REMARQUES

---

Conception ÉCO-ERP. IP65. Sortie courant constant 700mA. Début ou fin de phase de coupe réglable

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Longueur (mm): 58

Largeur (mm): 36

Hauteur (mm): 20

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240

Tension Out (Vdc): 7~15

Intensidad Out (A): 0.7

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 5~10

Température Ambiante (°C): -20~+60

Température Critique (°C): 90

Vie (Heures): 50000

Indice de protection: IP65

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Facteur de puissance: 0.90

### DOCUMENTS

---

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation LED CC à intensité variable Mini-10-700T 700mA 10W IP65](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [ENEC \(Norvège\)](#)

 [NEMKO \(Norvège\)](#)