

G503504D

Alimentation LED CC à intensité variable MINI-4-260T 260mA 4W IP65

1 févr. 2025



PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	12,09€
	300	7,67€

Suite à la page suivante >>

G503504D

Alimentation LED CC à intensité variable MINI-4-260T 260mA 4W IP65

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



CB



UK
CA

Pesage: 40 Grammes

REMARQUES

Conception ÉCO-ERP. IP65. Sortie de courant constant 260 mA. Début ou fin de phase de coupe réglable

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 48

Hauteur (mm): 20

Tension In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.26

Puissance (W): 4

Température Critique (°C): 90

Indice de protection: IP65

Facteur de puissance: 0.90

Largeur (mm): 30

Couleur: Blanc

Tension Out (Vdc): 8~16

Fréquence (Hz): 50~60

Température Ambiante (°C): -20~+60

Vie (Heures): 50000

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation LED CC à intensité variable MINI-4-260T 260mA 4W IP65](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [ENEC \(Norvège\)](#)

 [NEMKO \(Norvège\)](#)