

G503504B

Alimentation Led CC AED04-500ILS 500mA 4W

22 déc. 2024



LETARON

DESCRIPTION

Alimentation LED pour une utilisation indépendante à courant constant 500mA. Tension de sortie de 3 à 10,5V. Gamme de puissance de 1,5 à 5,2 W. Classe II. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmement automatique en cas de panne.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	6,29€
	5	5,24€
	10	4,76€
	50	4,45€



Suite à la page suivante >>

G503504B

Alimentation Led CC AED04-500ILS 500mA 4W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



CERTIFICADOS



(LVD)



Pesage: 29 Grammes

REMARQUES

Conforme à ECO Design ERP. Courant constant 500mA

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 51,5

Hauteur (mm): 17

Tension In (Vac): 100~240

Intensidad Out (A): 0.5

Puissance (W): 1.5~5.2

Température Critique (°C): 80

Dimmable: NO

Largeur (mm): 32,8

Couleur: Blanc

Tension Out (Vdc): 3~10.5

Fréquence (Hz): 50~60

Température Ambiante (°C): +45

Indice de protection: IP20

Facteur de puissance: 0.5

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)

 [Compatibilité Électromagnétique TÜV SÜD](#)

 [LVD \(DIRECTA BAJO VOLTAJE\)](#)

 [TÜV SÜD GS](#)