

G503520E

Alimentation LED CC Dimmable 0/1-10V SLD20-500ILA-UN1 500mA 20W

22 déc. 2024



DESCRIPTION

Alimentation LED pour utilisation indépendante 1-100% dimmable avec signal 0 / 1-10V. Classe II. Sortie multi-courant constante de 150 à 500mA par dip-switch. Tension de sortie de 20 à 48 Vdc (150-300mA) et 8-40Vdc (350 to500mA). Gamme de puissance 6-20W selon la sélection actuelle. 85% d'efficacité. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits et les surcharges. Réarmement automatique en cas de panne. Très faible courant d'ondulation sur toute la plage de régulation. Garantie 5 ans.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	32,46€
5	29,51€
10	26,83€
100	25,08€



G503520E

Alimentation LED CC Dimmable 0/1-10V SLD20-500ILA-UN1 500mA 20W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



RoHS
COMPLIANT

CE

C UL US



Pesage: 124 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

REMARQUES

Conforme à ECO Design ERP. Dimmable 1-100% avec signal 0 / 1-10V. Dip-switch de sortie multi-courant 150-500mA.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 103,1

Largeur (mm): 41

Hauteur (mm): 22

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 110~277

Tension Out (Vdc): 20~40

Intensidad Out (A): 0.15~0.5

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 2.8~20

Température Ambiante (°C): -20~+50

Température Critique (°C): 85

Vie (Heures): 50000

Indice de protection: IP20

Dimmable: 0-10V

Facteur de puissance: 0.95

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation LED CC Dimmable 0/1-10V SLD20-500ILA-UN1 500mA 20W](#)

 [CE](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)

 [MEEI \(Hongrie\)](#)