

G503504B2

Alimentation LED CC dimmable Mini-4-500T 500mA 4W IP65

4 mars 2025



## DESCRIPTION

Alimentation LED IP65 à intégrer avec sortie à courant constant de 500 mA. Tension de sortie de 4 à 8Vdc. Plage de puissance de 2,1 à 4,2W. Câblage 18cm. en primaire VDE 7726 0,5 mm<sup>2</sup> et secondaire UL1015 22AWG. Classe II. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réinitialisation automatique en cas de panne.

## PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	12,09€
5	10,08€
10	9,17€
50	8,71€



Suite à la page suivante >>

G503504B2

Alimentation LED CC dimmable Mini-4-500T 500mA 4W IP65

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### SYMBOLES



SELV



CB



UK  
CA

Pesage: 40 Grammes

### REMARQUES

---

Conception ÉCO-ERP. IP65. Sortie de courant constant 500 mA. Début ou fin de phase de coupe réglable

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Longueur (mm): 48

Largeur (mm): 30

Hauteur (mm): 20

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240

Tension Out (Vdc): 4~8

Intensidad Out (A): 0.5

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 2~4

Température Ambiante (°C): -20~+60

Température Critique (°C): 85

Vie (Heures): 50000

Indice de protection: IP65

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Facteur de puissance: 0.90

### DOCUMENTS

---

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation LED CC dimmable Mini-4-500T 500mA 4W IP65](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [ENEC \(Norvège\)](#)

 [NEMKO \(Norvège\)](#)