

GTC30700 - 152014/700

Alimentation Led CC IPR2-30/700 700mA 30W

3 d'écrite;c. 2024



TCI LED

DESCRIPTION

Alimentation pour utilisation indépendante avec IP68. Sortie courant constant 700mA. Classe II. Tension de sortie 5 à 43 Vdc.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	39,17€
	5	35,61€
	10	32,37€
	30	29,98€

Suite à la page suivante >>

GTC30700 - 152014/700

Alimentation Led CC IPR2-30/700 700mA 30W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



CERTIFICADOS

CB



EAC



UK
CA

Pesage: 340 Grammes

REMARQUES

Conception ÉCO-ERP. Alimentation à courant constant de 700 mA.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 115

Hauteur (mm): 26

Tension Out (Vdc): 5~43

Fréquence (Hz): 50~60

Température Ambiante (°C): -40~+60

Indice de protection: IP68

Facteur de puissance: 0.97

Largeur (mm): 53,5

Tension In (Vac): 110~240

Intensidad Out (A): 0.7

Puissance (W): 3.5~30

Température Critique (°C): 90

Dimmable: NO

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation Led CC IPR2-30/700 700mA 30W](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [EAC \(RUSIA\)](#)

 [ENEC \(Hollande\)](#)

 [Marque de conformité réglementaire Australie](#)

 [UKCA](#)