

G5038040A

Alimentation Led CC LFM-40L multi-courant 40W

22 d&eacute;c. 2024



## DESCRIPTION

Alimentation Led linéaire à incorporer en classe I avec sortie à courant constant configurable avec Dip-switch de 350A (42-58Vdc) à 700mA (42-58Vdc). Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmement automatique en cas de panne.

## PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	11,04€
5	10,02€
10	9,13€
50	8,52€



Suite à la page suivante >>

G5038040A

Alimentation Led CC LFM-40L multi-courant 40W

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### SYMBOLES



**SELV**



Pesage: 170 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Pièce

### REMARQUES

---

Conception ÉCO ERP. Sortie multicourant constante de 350mA à 700mA.

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Longueur (mm): 280

Largeur (mm): 30

Hauteur (mm): 17

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240

Tension Out (Vdc): 42~58

Intensidad Out (A): 0.35~0.7

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 20~40

Température Ambiante (°C): -20~+50

Température Critique (°C): 85

Indice de protection: IP20

Dimmable: NO

Facteur de puissance: 0.95

### DOCUMENTS

---

 [Fiche technique](#)

