

G503504A2

**Alimentation Led CC Mini 350mA 4W**

22 d&eacute;c. 2024



**DESCRIPTION**

Alimentation IP20 Led à incorporer avec sortie à courant constant 350mA. Tension de sortie de 6 à 12Vdc. Plage de puissance de 2,1 à 4,2 W. Câblage en primaire et secondaire avec 18cm de câble UL1015 22AWG. Classe II. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Remise à zéro automatique en cas de panne.

**PRIX**

Lot	Prix sans TVA
1	6,37€
5	5,27€
10	4,78€
50	4,54€



Suite à la page suivante >>

G503504A2

Alimentation Led CC Mini 350mA 4W

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### SYMBOLES



SELV



CB



UK  
CA



Pesage: 50 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

### REMARQUES

---

ECO Design ERP. IP20. 350mA de sortie de courant constant

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Longueur (mm): 53

Largeur (mm): 27

Hauteur (mm): 21

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240

Tension Out (Vdc): 6~12

Intensidad In (A): 0.05

Intensidad Out (A): 0.35

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 2.1~4.2

Température Ambiante (°C): -20~+60

Température Critique (°C): 85

Vie (Heures): 50000

Indice de protection: IP65

Dimmable: NO

Facteur de puissance: 0.60

### DOCUMENTS

---

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation Led CC Mini 350mA 4W](#)

 [ROHS](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [EMC TUV CERTIFIED](#)

 [Safety TUV CERTIFIED](#)