

G503504A3

Alimentation Led CC Mini 350mA 4W Dimmable

4 mars 2025



DESCRIPTION

Alimentation IP20 Led à incorporer avec sortie à courant constant 350mA. Tension de sortie de 6 à 12Vdc. Plage de puissance de 2,1 à 4,2 W. Câblage 18cm. en primaire VDE 7726 0.5mm² et secondaire UL1015 22AWG. Classe II. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Remise à zéro automatique en cas de panne.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	12,09€
	5	10,08€
	10	9,17€
	50	8,71€



Suite à la page suivante >>

G503504A3

Alimentation Led CC Mini 350mA 4W Dimmable

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



CB



Pesage: 40 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

REMARQUES

ECO Design ERP. IP20. 350mA constant current output. Dimmable by leading or trailing edge dimmers.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 48

Largeur (mm): 30

Hauteur (mm): 20

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240

Tension Out (Vdc): 6~12

Intensidad In (A): 0.03

Intensidad Out (A): 0.35

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 2~4

Température Ambiante (°C): -20~+60

Température Critique (°C): 85

Vie (Heures): 50000

Indice de protection: IP65

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Facteur de puissance: 0.90

DOCUMENTS

 [Alimentation Led CC Mini 350mA 4W Dimmable](#)

 [ROHS](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [ENEC \(Norvège\)](#)

 [NEMKO \(Norvège\)](#)